



Attestation d'examen de type UE sous règlement n°0075/057/162/03/20/0796 délivrée par le CTC, organisme notifié N°0075

EASYFIT/SD

GANT PROTECTION COUPURE - NIVEAU 3



EPI de catégorie 2

	EN388:2016
Résistance à l'abrasion : Résistance à la coupe par tranchage : Résistance à la déchirure : Résistance à la perforation : Résistance à la coupe par tranchage selon ISO 13997 :	Niveaux : ●●●●● ●●●○● ●●●●● ●●●○● B
	EN16350
Résistance électrique verticale EN 1149-2	2.25 x 10 ⁵ Ohm
Tailles	Conditionnements
6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12	Sachet de 10 - Carton de 200



Gant tricoté jauge 13 sans couture en filament 100% polyéthylène haute densité avec insertion d'élasthanne, filament 100% polyamide texturé coloris noir et fil carbone. Enduction CLEAN PU® coloris noir sur la paume et les extrémités des doigts. Poignet élastique.

LES + PRODUITS

-  DEXTERITE
-  RESISTANCE
-  CONFORT

SECTEURS CONCERNES

 Tous secteurs



LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE
Parc d'activités Barrois
250 rue des Charmes - 59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT – France
E-mail : lebon@lebonprotection.com
TEL : +33 (0)3 27 90 91 13
FAX : +33 (0)3 27 86 68 82
www.lebonprotection.com
Système de management certifié

LEBON INTERNATIONAL S.À.R.L
Immeuble Laccolith
20, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
E-mail : lebon-international@lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35
www.lebonprotection.com