

GTD/PU/S

GANT PROTECTION COUPURE NIVEAU 3



EPI Catégorie II

Tailles : 6 à 12



Industrie de production et de sous-traitance automobile



Industrie métallurgique et de transformation des métaux



Industrie de fabrication et de transformation du verre



Industrie de fabrication et de transformation du caoutchouc



Industrie mécanique et de maintenance industrielle



Travaux de montage et d'assemblage

Gant en filament 100% polyéthylène haute densité, tricoté jauge 13 sans couture avec élasthanne, enduction CLEAN PU coloris blanc sur la paume et les extrémités des doigts, poignet élastique avec finition de couleur pour différencier les tailles.

LES + PRODUITS



DEXTERITE

Le tricotage avec élasthanne procure un maximum de dextérité par son « effet seconde peau ».



GRIP

L'enduction polyuréthane offre un excellent grip sur les pièces sèches et grasses.



CONFORT

L'élasticité du tricoté associée à la souplesse de l'enduction confère au gant GTD/PU/S un confort exceptionnel.

CARACTÉRISTIQUES EN 388

Résistance à l'abrasion : ●●●●●
 Résistance à la coupure par tranchage : ●●●●○
 Résistance à la déchirure : ●●●●●
 Résistance à la perforation : ●●●●○

NIVEAUX

CARACTÉRISTIQUE EN 420

Dextérité :

NIVEAU

●●●●●



CLEAN PU TECHNOLOGY

La technologie CLEAN PU répond aux plus fortes exigences environnementales (conforme à la loi allemande TRGS 401 de juin 2008, paragraphe 6-4-2 point 13 sur le taux de solvants résiduels).

Contactez notre service commercial :

Tél. : +33 (0)3 27 90 91 13

Fax : +33 (0)3 27 86 68 82

SAS LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE : Z.A. La Renaissance
 638 rue Léonard de Vinci - 59490 Somain - France
 Email : lebon@lebonprotection.com
 Site : www.lebonprotection.com