

GTN/PU/G

EN 420

CE



EN388



4-1-3-1

DESCRIPTION	Gant 100% polyamide texturé coloris gris, tricoté jauge 13 sans couture, enduction polyuréthane coloris gris sur la paume et les extrémités des doigts, poignet élastique
TAILLES	6 à 11
HOMOLOGATIONS	EPI CATEGORIE II NF EN 420 NF EN 388
NIVEAUX	<p>EN 388 :</p> <p>Résistance à l'abrasion : niveau 4 / 4</p> <p>Résistance à la coupure par tranchage : niveau 1 / 5</p> <p>Résistance à la déchirure : niveau 3 / 4</p> <p>Résistance à la perforation : niveau 1 / 4</p> <p>EN420</p> <p>Dextérité : niveau 5 / 5</p>
TYPES D'APPLICATION	<ul style="list-style-type: none"> Manipulations fines nécessitant une excellente dextérité. Manipulations de pièces sèches ou légèrement grasses. Travaux de montage et d'assemblage Mécanique de précision.
POINTS FORTS	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Gant antidérapant offrant une excellente résistance à l'abrasion ⇒ L'enduction PU offre un excellente grip à la fois sur pièces sèches et grasses