









HYDROPLUS

GANT PROTECTION COUPURE NIVEAU D



EN 388	EN388:2016
Résistance à l'abrasion : Résistance à la coupure par tranchage : Résistance à la déchirure : Résistance à la perforation : Résistance à la coupure par tranchage Selon ISO 13997:	Niveaux:

EN 407	EN407
	Niveaux :
Comportement au feu :	
Chaleur de contact :	
Chaleur convective :	X
Chaleur radiante :	X
Petites projections de métal liquide :	X
Grosses projections de métal liquide :	X

Tailles	Conditionnements
7 à 11	10/60

EPI de catégorie 2

Gant 5 doigts paume et pouce en cuir traité hydrofuge coloris paille avec doublure en molleton 100% para-aramide, dos en molleton 100% para-aramide avec serrage élastique, renforts sur les ongles, manchette de 10 cm en molleton 100% para-aramide doublée toile coton. Coutures au fil 100% para-aramide,

LES + PRODUITS



RESISTANCE



ETANCHEITE



PROTECTION

SECTEURS CONCERNES



Industrie de production et de sous-traitance automobile



Industrie métallurgique et de transformation des métaux



Industrie de fabrication et de transformation du verre



LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE

Parc d'activités Barrois

250 rue des Charmes - 59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT – France

E-mail: lebon@lebonprotection.com

TEL: +33 (0)3 27 90 91 13 FAX: +33 (0)3 27 86 68 82 www.lebonprotection.com Système de management certifié LEBON INTERNATIONAL S.À.R.L

Immeuble Laccolith 20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg

E-mail: lebon-international@lebonprotection.com

TEL: +352 26 49 36 07 FAX: +352 26 49 35 35 www.lebonprotection.com