



Attestation d'examen de type UE sous règlement n°ITASLNB21018246 délivrée par Intertek Italy, organisme notifié N°2575

HYPERFIT

GANT PROTECTION COUPURE NIVEAU F



EN388:2016

Résistance à l'abrasion :
Résistance à la coupe par tranchage :
Résistance à la déchirure :
Résistance à la perforation :
Résistance à la coupe par tranchage
Selon ISO13997:

Niveaux :

●●●●●

X

●●●●●

●●○○○

F

Taille

Conditionnements

6 à 12

Sachet de 10 – Carton de 200



EPI de catégorie 2

Gant tricoté jauge 18 sans couture avec insertion d'élasthanne en filament 100% polyéthylène haute densité, filament Guardtech et filament 100% polyamide texturé coloris bleu. Enduction Clean PU® coloris gris sur la paume et les extrémités des doigts. Poignet élastique. Le gant HYPERFIT est compatible avec l'utilisation des écrans tactiles.

LES + PRODUITS



RESISTANCE



DEXTERITE



CONFORT

SECTEURS CONCERNES



Industrie de production
et de sous-traitance
automobile



Travaux de montage
et d'assemblage



Industrie métallurgique
et de transformation
des métaux



Industrie de fabrication
et de transformation
des matières plastiques



LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE
Parc d'activités Barrois
250 rue des Charmes - 59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT – France
E-mail : lebon@lebonprotection.com
TEL : +33 (0)3 27 90 91 13
FAX : +33 (0)3 27 86 68 82
www.lebonprotection.com
Système de management certifié

LEBON INTERNATIONAL S.À.R.L
Immeuble Laccolith
20, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
E-mail : lebon-international@lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35
www.lebonprotection.com