EN 420 | EN 388 2542D | EN 407 43XXXX

Attestation d'examen CE de type n° 0075/057/162/10/19/2991 - EXT 01/10/19, délivrée par le CTC, organisme notifié N°0075.

MKRHT/A/KEV48

GANT PROTECTION CHALEUR 350°C



EPI de catégorie 2

EN 388	EN388:2016
	Niveaux :
Résistance à l'abrasion :	●●○○
Résistance à la coupure par tranchage :	●●●●●
Résistance à la déchirure :	●●●●
Résistance à la perforation :	●●○○
Résistance à la coupure par tranchage selon ISO 13997 :	D

EN 407	EN407
	Niveaux :
Comportement au feu :	●●●●
Chaleur de contact :	●●●○
Chaleur convective :	X
Chaleur radiante :	X
Petites projections de métal liquide :	X
Grosses projections de métal liquide :	X

Tailles	Conditionnements
10	Sachet de 5 – Carton de 20

Moufle ambidextre en bouclette lourde para-aramide, doublures isolantes 100% laine. Longueur totale 48 cm. Coutures au fil 100% para-aramide.

LES + PRODUITS

- **RESISTANCE**
- **DEXTERITE**
- **PROTECTION**

SECTEURS CONCERNES

- Industrie de production et de sous-traitance automobile
- Industrie mécanique et de maintenance industrielle
- Fabrication et transformation du verre
- Fabrication et transformation du caoutchouc
- Industrie métallurgique et de transformation des métaux

LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE
Parc d'activités Barrois
250 rue des Charmes - 59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT – France
E-mail : lebon@lebonprotection.com
TEL : +33 (0)3 27 90 91 13
FAX : +33 (0)3 27 86 68 82
www.lebonprotection.com
Système de management certifié

LEBON INTERNATIONAL S.À.R.L
Immeuble Laccolith
20, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
E-mail : lebon-international@lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35
www.lebonprotection.com