

MKRHT/A

EN 420



EN388



3-5-4-2

EN407



4-4-X-X-X-X

DESCRIPTION	Moufle en bouclette 100% méta-aramide doublée d'un feutre 100% laine, manchette de 15 cm en croûte de bovin traitée anti-chaueur Coutures au fil 100% para-aramide
TAILLE	10
HOMOLOGATIONS	EPI CATEGORIE II NF EN 420 NF EN 388 NF EN 407
NIVEAUX	<p>EN 388 :</p> <p>Résistance à l'abrasion : niveau 3 / 4</p> <p>Résistance à la coupure : niveau 5 / 5</p> <p>Résistance à la déchirure : niveau 4 / 4</p> <p>Résistance à la perforation : niveau 2 / 4</p> <p>EN 407 :</p> <p>Comportement au feu : niveau 4 / 4</p> <p>Chaleur de contact : niveau 4 / 4</p> <p>Chaleur convective : niveau X</p> <p>Chaleur radiante : niveau X</p> <p>Petites projections de métal fondu : niveau X</p> <p>Grosses projections de métal fondu : niveau X</p>
TYPES D'APPLICATION	<ul style="list-style-type: none"> • Manipulation de pièces ou moules chauds jusqu'à 500°C • Manipulation de pièces en sortie de four • Industrie de fabrication du verre • Industrie métallurgique et de transformation des métaux
POINTS FORTS	⇒ Excellente résistance à la chaleur de contact