



# PLEIADES/HP

GANT PROTECTION COUPURE - NIVEAU 3



EPI de catégorie 2

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                              | <b>EN388:2016</b>                                                                    |
| Résistance à l'abrasion :<br>Résistance à la coupure par tranchage :<br>Résistance à la déchirure :<br>Résistance à la perforation :<br>Résistance à la coupure par tranchage selon ISO 13997 : | <b>Niveaux :</b><br>●●●○<br>●●●○<br>●●●●<br>●●○○<br><b>B</b>                         |
|                                                                                                            | <b>EN407</b>                                                                         |
| Comportement au feu :<br>Chaleur de contact :<br>Chaleur convective :<br>Chaleur radiante :<br>Petites projections de métal liquide :<br>Grosses projections de métal liquide :                 | <b>Niveaux :</b><br><b>X</b><br>●○○○<br><b>X</b><br><b>X</b><br><b>X</b><br><b>X</b> |
| Tailles                                                                                                                                                                                         | Conditionnements                                                                     |
| 8 – 9- 10 – 11                                                                                                                                                                                  | Sachet de 10 – Carton de 50                                                          |

Gant en fleur de bovin traitée hydrofuge coloris paille avec poignet élastique et protège-artère. Entièrement doublé d'un gant tricoté jauge 13 sans coutures en fil 100% polyéthylène haute densité et fil 100% polyamide texturé coloris gris. Montage américain avec couture le long de l'index. Coutures au fil 100% para-aramide.

## LES + PRODUITS

-  **SOUPLESSE**
-  **ETANCHEITE**
-  **CONFORT**

## SECTEURS CONCERNES

-  Industrie de production et de sous-traitance automobile
-  Industrie mécanique et de maintenance industrielle
-  Industrie métallurgique et de transformation des métaux
-  Industrie de fabrication et de transformation du caoutchouc
-  Industrie de fabrication et de transformation du verre



**LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE**  
Parc d'activités Barrois  
250 rue des Charmes - 59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT – France  
E-mail : [lebon@lebonprotection.com](mailto:lebon@lebonprotection.com)  
TEL : +33 (0)3 27 90 91 13  
FAX : +33 (0)3 27 86 68 82  
[www.lebonprotection.com](http://www.lebonprotection.com)  
Système de management certifié

**LEBON INTERNATIONAL S.À.R.L**  
Immeuble Laccolith  
20, rue Eugène Ruppert  
L-2453 Luxembourg  
E-mail : [lebon-international@lebonprotection.com](mailto:lebon-international@lebonprotection.com)  
TEL : +352 26 49 36 07  
FAX : +352 26 49 35 35  
[www.lebonprotection.com](http://www.lebonprotection.com)