EN 420

EN 388

4343B

Attestation d'examen de type UE sous règlement n°0075/057/162/11/19/3447 EXT 06/06/21 délivrée par le CTC, organisme notifié N°0075

POWERFEEL

GANT PROTECTION COUPURE - NIVEAU 3

EPI de catégorie 2

EN 388	EN388:2016
	Niveaux :
Résistance à l'abrasion :	●●●●
Résistance à la coupure par tranchage :	●●●○○
Résistance à la déchirure :	●●●●
Résistance à la perforation :	●●●○
Résistance à la coupure par tranchage selon ISO 13997 :	B

Tailles	Conditionnements
6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12	Sachet de 10 - Carton de 200

Gant tricoté jauge 13 sans couture en filament 100% polyéthylène haute densité avec insertion d'élasthanne et fil 100% polyamide texturé coloris noir. Enduction coloris gris sur la paume et les extrémités des doigts. Poignet élastique.

LES + PRODUITS

- **DEXTERITE**
- **RESISTANCE**
- **CONFORT**

SECTEURS CONCERNES

Tous secteurs

LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE
Parc d'activités Barrois
250 rue des Charmes - 59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT – France
E-mail : lebon@lebonprotection.com
TEL : +33 (0)3 27 90 91 13
FAX : +33 (0)3 27 86 68 82
www.lebonprotection.com
Système de management certifié

LEBON INTERNATIONAL S.À.R.L
Immeuble Laccolith
20, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
E-mail : lebon-international@lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35
www.lebonprotection.com