



CE
EN ISO 21420



4 3 4 3 B



1.5x10⁵ Ohms



Attestation d'examen de type UE sous règlement n°0075/057/162/10/21/1847 délivrée par le CTC, organisme notifié N°0075

POWERFIT®SD

GANT PROTECTION COUPURE - NIVEAU 3



	EN388:2016
Résistance à l'abrasion :	●●●●●
Résistance à la coupure par tranchage :	●●●○
Résistance à la déchirure :	●●●●●
Résistance à la perforation :	●●●○
Résistance à la coupure par tranchage selon ISO 13997 :	B
	Caractéristique EN16350
Résistance électrique verticale EN1149-2 :	1.5x10 ⁵ Ohms
Tailles	Conditionnements
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12	Sachet de 10 - Carton de 200



EPI de catégorie 2

Gant tricoté jauge 13 sans couture en filament 100% polyéthylène haute densité et fil carbone avec insertion d'élasthanne. Enduction CLEAN PU® coloris gris sur la paume et les extrémités des doigts. Poignet élastique.

LES + PRODUITS

- PROTECTION
- RESISTANCE
- DEXTERITE

SECTEURS CONCERNES

- Travaux de montage et d'assemblage
- Industrie métallurgique et de transformation des métaux
- Industrie de production et de sous-traitance automobile
- Industrie mécanique et de maintenance industrielle



LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE
Parc d'activités Barrois
250 rue des Charmes - 59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT - France
E-mail : lebon@lebonprotection.com
TEL : +33 (0)3 27 90 91 13
FAX : +33 (0)3 27 86 68 82
www.lebonprotection.com
Système de management certifié

LEBON INTERNATIONAL S.À.R.L
Immeuble Laccolith
20, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
E-mail : lebon-international@lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35
www.lebonprotection.com