



4 X 4 3 D P



Attestation d'examen CE de type n°0075/057/162/03/19/0800, délivrée par le CTC Lyon, organisme notifié N 0075

SHOCKPROTEC® D

GANT PROTECTION COUPURE NIVEAU D



	EN388:2016
Résistance à l'abrasion :	Niveaux : ●●●●●
Résistance à la coupe par tranchage :	X
Résistance à la déchirure :	●●●●●
Résistance à la perforation :	●●●○
Résistance à la coupe par tranchage selon ISO 13997 :	D
Résistance aux chocs :	P
Tailles	Conditionnements
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11	Sachet de 10 - Carton de 100

SHOCK PROTEC



EPI de catégorie 2

Gant tricoté jauge 13 sans couture avec élasthanne en filament 100% polyéthylène haute densité, filament minéral et fil 100% polyamide texturé coloris vert. Enduction CLEAN PU® coloris gris sur la paume et les extrémités des doigts. Renforts absorbants sur le dos de la main et des doigts. Poignet élastique.

LES + PRODUITS



GRIP



RESISTANCE



RENFORT

SECTEURS CONCERNES



Industrie de production et de sous-traitance automobile



Industrie mécanique et de maintenance industrielle



Industrie métallurgique et de transformation des métaux



Travaux de montage et d'assemblage



Métiers du bâtiment et des travaux publics



Industrie de fabrication et de transformation du caoutchouc



LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE
Parc d'activités Barrois
250 rue des Charmes - 59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT - France
E-mail : lebon@lebonprotection.com
TEL : +33 (0)3 27 90 91 13
FAX : +33 (0)3 27 86 68 82
www.lebonprotection.com
Système de management certifié

LEBON INTERNATIONAL S.À.R.L
Immeuble Laccolith
20, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
E-mail : lebon-international@lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35
www.lebonprotection.com