EN ISO 21420

4342B

Attestation d'examen de type UE sous règlement n°0075/057/162/12/20/2928 délivrée par le CTC, organisme notifié N°0075

SKINFIT®SD

GANT PROTECTION COUPURE NIVEAU B

EPI de catégorie 2

EN 388	EN388:2016
	Niveaux :
Résistance à l'abrasion :	●●●●
Résistance à la coupure par tranchage :	●●●○○
Résistance à la déchirure :	●●●●
Résistance à la perforation :	●●○○
Résistance à la coupure par tranchage selon ISO 13997 :	B

	Caractéristique EN16350
Résistance électrique verticale EN1149-2 :	1.5x10^5 Ohms

Tailles	Conditionnements
6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12	Sachet de 10 – Carton de 200

Gant tricoté ultra léger sans couture, jauge 18, en filament 100% polyéthylène haute densité avec insertion d'élasthanne et filament carbone. Enduction CLEAN PU coloris gris sur la paume et les extrémités des doigts. Poignet élastique.

LES + PRODUITS

- DEXTERITE
- RESISTANCE
- CONFORT

SECTEURS CONCERNES

- Tous secteurs

LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE
Parc d'activités Barrois
250 rue des Charmes - 59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT – France
E-mail : lebon@lebonprotection.com
TEL : +33 (0)3 27 90 91 13
FAX : +33 (0)3 27 86 68 82
www.lebonprotection.com
Système de management certifié

LEBON INTERNATIONAL S.À.R.L
Immeuble Laccolith
20, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
E-mail : lebon-international@lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35
www.lebonprotection.com