

STARFLEX® DA

GANT MANIPULATION FINE



EPI Catégorie II

Tailles : 6 à 11



Industrie de production et de sous-traitance automobile



Industrie métallurgique et de transformation des métaux



Industrie mécanique et de maintenance industrielle



Travaux de montage et d'assemblage



Métiers du bâtiment et des travaux publics



Métiers de la logistique

Gant 100% polyamide texturé coloris gris, tricoté jauge 13 sans couture, enduction ¾ en PVC adhésivée coloris noir, poignet élastique.

LES + PRODUITS



CONFORT

Le tricotage en polyamide/élasthanne apporte une ergonomie parfaite et ainsi un excellent confort.



GRIP

La structure adhésivée de l'enduction apporte un excellent grip sur les pièces sèches, huileuses ou grasses.



ETANCHEITE

L'enduction ¾ offre une bonne étanchéité à l'humidité, aux huiles et aux graisses.

CARACTÉRISTIQUES EN 388

Résistance à l'abrasion :
Résistance à la coupure par tranchage :
Résistance à la déchirure :
Résistance à la perforation :

NIVEAUX

● ● ● ●
● ● ● ● ●
● ● ● ●
● ● ● ●

CARACTÉRISTIQUES EN 420

Dextérité :

NIVEAU

● ● ● ● ●

Contactez notre service commercial :

Tél. : +33 (0)3 27 90 91 13

Fax : +33 (0)3 27 86 68 82

SAS LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE : Z.A. La Renaissance
638 rue Léonard de Vinci - 59490 Somain - France
Email : lebon@lebonprotection.com
Site : www.lebonprotection.com