



Attestation d'examen de type UE sous règlement n°0075/057/162/02/20/0593 délivrée par le CTC, organisme notifié N°0075

STEELFIT

GANT PROTECTION COUPURE - NIVEAU E



 EN388:2016	
Niveaux :	
Résistance à l'abrasion :	● ● ● ● ●
Résistance à la coupure par tranchage :	X
Résistance à la déchirure :	● ● ● ● ●
Résistance à la perforation :	● ● ● ● ○
Résistance à la coupure par tranchage selon ISO 13997 :	E
Tailles	Conditionnements
6 – 7 – 8 – 9 - 10 – 11 - 12	Sachet de 10 - Carton de 200



EPI de catégorie 2

Gant tricoté jauge 13 sans couture avec élasthanne, en filament 100% acier inoxydable, filament 100% polyéthylène haute densité et fil 100% polyamide texturé coloris gris. Enduction CLEAN PU® coloris noir sur la paume et les extrémités des doigts. Poignet élastique.

LES + PRODUITS



CONFORT



RESISTANCE



GRIP

SECTEURS CONCERNES



Industrie de production et de sous-traitance automobile



Industrie de fabrication et de transformation du verre



Industrie métallurgique et de transformation des métaux



Industrie de fabrication et de transformation du caoutchouc



Industrie mécanique et de maintenance industrielle



Travaux de montage et d'assemblage



LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE

Parc d'activités Barrois
250 rue des Charmes - 59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT – France
E-mail : lebon@lebonprotection.com
TEL : +33 (0)3 27 90 91 13
FAX : +33 (0)3 27 86 68 82
www.lebonprotection.com
Système de management certifié

LEBON INTERNATIONAL S.À.R.L

Immeuble Laccolith
20, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
E-mail : lebon-international@lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35
www.lebonprotection.com