



4 X 4 2 D



Attestation d'examen de type UE sous règlement n°0075/057/162/10/21/1797 délivrée par le CTC, organisme notifié N°0075

FLEXFIT

GANT PROTECTION COUPURE NIVEAU D



	EN388:2016
	Niveaux :
Résistance à l'abrasion :	●●●●
Résistance à la coupure par tranchage :	X
Résistance à la déchirure :	●●●●
Résistance à la perforation :	●●○○
Résistance à la coupure par tranchage selon ISO 13997 :	D
Tailles	Conditionnements
6 à 12	Sachet de 10 – carton de 200



EPI de catégorie 2

Gant tricoté jauge 18 sans couture avec élasthane, en filament 100% acier inoxydable, filament 100% polyéthylène haute densité et fil 100% polyamide texturé coloris gris. Enduction CLEAN PU coloris gris sur la paume et les extrémités des doigts. Poignet élastique.

LES + PRODUITS

RESISTANCE

CONFORT

DEXTERITE

SECTEURS CONCERNES

Industrie de production et de sous-traitance automobile

Industrie de fabrication et de transformation du verre

Industrie métallurgique et de transformation des métaux

Industrie de fabrication et de transformation du caoutchouc

Industrie mécanique et de maintenance industrielle

Travaux de montage et d'assemblage



LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE
Parc d'activités Barrois
250 rue des Charmes - 59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT – France
E-mail : lebon@lebonprotection.com
TEL : +33 (0)3 27 90 91 13
FAX : +33 (0)3 27 86 68 82
www.lebonprotection.com
Système de management certifié

LEBON INTERNATIONAL S.À.R.L
Immeuble Laccolith
20, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
E-mail : lebon-international@lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35
www.lebonprotection.com