EN ISO 21420

EN 388

4X42F

Attestation d'examen de type UE sous règlement n°ITASLNB21018246 délivrée par Intertek Italy, organisme notifié N°2575

HYPERFIT

GANT PROTECTION COUPURE NIVEAU F

EPI de catégorie 2

EN 388	EN388:2016
	Niveaux :
Résistance à l'abrasion :	●●●●
Résistance à la coupure par tranchage :	X
Résistance à la déchirure :	●●●●
Résistance à la perforation :	●●○○
Résistance à la coupure par tranchage Selon ISO13997:	F

Taille	Conditionnements
6 à 12	Sachet de 10 – Carton de 200

Gant tricoté jauge 18 sans couture avec insertion d'élasthanne en filament 100% polyéthylène haute densité, filament Guardtech et filament 100% polyamide texturé coloris bleu. Enduction Clean PU® coloris gris sur la paume et les extrémités des doigts. Poignet élastique.
Le gant HYPERFIT est compatible avec l'utilisation des écrans tactiles.

LES + PRODUITS

- **RESISTANCE**
- **DEXTERITE**
- **CONFORT**

SECTEURS CONCERNES

- Industrie de production et de sous-traitance automobile
- Travaux de montage et d'assemblage
- Industrie métallurgique et de transformation des métaux
- Industrie de fabrication et de transformation des matières plastiques

LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE
Parc d'activités Barrois
250 rue des Charmes - 59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT – France
E-mail : lebon@lebonprotection.com
TEL : +33 (0)3 27 90 91 13
FAX : +33 (0)3 27 86 68 82
www.lebonprotection.com
Système de management certifié

LEBON INTERNATIONAL S.À.R.L
Immeuble Laccolith
20, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
E-mail : lebon-international@lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35
www.lebonprotection.com