


0101..39 Piquage droit, avec joint bi-matière, mâle BSPP

Laiton, acier zingué avec joint NBR




250 bar

ØD	C		E	F	F1	H max	H1	Kg
4	G1/8	0101 04 10 39	5,5	13	10	17,5	9	0,016
5	G1/8	0101 05 10 39	5,5	13	12	18,5	9,5	0,019
6	G1/8	0101 06 10 39	5,5	13	13	19	9,5	0,020
	G1/4	0101 06 13 39	7	17	13	19	10,5	0,030
8	G1/8	0101 08 10 39	5,5	13	14	20	9,5	0,022
	G1/4	0101 08 13 39	7	17	14	20,5	10	0,031
	G3/8	0101 08 17 39	9,5	22	14	21,5	12	0,045
	G1/4	0101 10 13 39	7	17	19	25	12	0,048
10	G3/8	0101 10 17 39	9,5	22	19	25,5	13	0,062
	G1/4	0101 12 13 39	7	19	22	25	12	0,062
12	G3/8	0101 12 17 39	9,5	22	22	25	13	0,071
	G1/2	0101 12 21 39	10,5	27	22	25	13,5	0,091
14	G3/8	0101 14 17 39	9,5	22	24	26,5	12	0,074
	G1/2	0101 14 21 39	10,5	27	24	26,5	12,5	0,094
15	G3/8	0101 15 17 39	9,5	22	24	26,5	12	0,071
	G1/2	0101 15 21 39	10,5	27	24	26,5	12,5	0,094
16	G3/8	0101 16 17 39	9,5	22	27	28,5	13,5	0,093
	G1/2	0101 16 21 39	10,5	27	27	28,5	14	0,111
18	G1/2	0101 18 21 39	10,5	27	30	31	14	0,131
	G3/4	0101 18 27 39	11,5	32	30	31	14,5	0,156
20	G3/4	0101 20 27 39	11,5	32	32	32,5	14,5	0,167
22	G3/4	0101 22 27 39	11,5	32	36	32,5	14,5	0,200
	G1	0101 22 34 39	13	41	36	33	15,5	0,261
28	G1	0101 28 34 39	13	41	42	37,5	15,5	0,301

Filetage avec rondelle joint bi-matière.
Les rondelles-joints référence 0139 se trouvent au sous chapitre "accessoires de raccordement".

0101 Piquage droit, mâle métrique

Laiton



ØD	C		E	F	F1	H max	H1	Kg
4	M7x1	0101 04 55	6,5	10	10	16,5	7,5	0,012
	M8x1	0101 04 56	6,5	11	10	16,5	7,5	0,013
5	M8x1	0101 05 56	6,5	11	12	17,5	8	0,016
	M10x1	0101 05 60	6,5	14	12	17,5	8,5	0,020
6	M10x1	0101 06 60	6,5	14	13	18	8,5	0,021
	M10x1.5	0101 06 62	6,5	14	13	18	8,5	0,021
	M12x1	0101 08 65	8	17	14	19,5	9	0,029
	M12x1.25	0101 08 66	8	17	14	19,5	9	0,029
8	M13x1.25	0101 08 68	8	17	14	19,5	9	0,030
	M14x1.25	0101 10 70	8	17	19	24	11	0,047
	M14x1.5	0101 10 71	8	17	19	24	11	0,047
10	M16x1.25	0101 10 74	9	19	19	24	11	0,052
	M16x1.5	0101 10 75	9	19	19	24	11	0,051
	M18x1.5	0101 10 78	9	22	19	24	11,5	0,059
12	M16x1.5	0101 12 75	9	19	22	24	11	0,061
	M18x1.5	0101 12 78	9	22	22	24	11,5	0,070
14	M18x1.5	0101 14 78	9	22	24	25	10,5	0,073
	M20x1.5	0101 14 80	10	24	24	25	11	0,084
16	M20x1.5	0101 16 80	10	24	27	27	12,5	0,103
	M22x1.5	0101 16 82	10	27	27	27	12,5	0,112
18	M22x1.5	0101 18 82	10	27	30	29,5	12,5	0,131