


Accessoires en laiton

0126 Bouchon pour raccord à compression

	Laiton		ØD		L	kg
4				0126 04 00	10	0,001
5				0126 05 00	10	0,003
6				0126 06 00	10	0,003
8				0126 08 00	11,5	0,006
10				0126 10 00	13	0,010
12				0126 12 00	13	0,014
14				0126 14 00	13,5	0,020
15				0126 15 00	13,5	0,022
16				0126 16 00	16	0,029
18				0126 18 00	16	0,039
20				0126 20 00	16	0,045
22				0126 22 00	18	0,003
28				0126 28 00	19,5	0,108

Cette pièce permet de fermer une sortie sur raccord ; elle se monte sans bague.
Lors de l'utilisation définitive de la sortie du raccord, il sera facile de réutiliser l'écrou pour le montage du tube et de stocker le bouchon sur raccord pour une autre utilisation.

0125 Bouchon bout de tube pour raccord à compression

Laiton

ØD

C

F

L

L1

kg

4

M8x1

0125 04 00

10

12

8

0,006

6

M10x1

0125 06 00

11

13,5

9,5

0,008

8

M12x1

0125 08 00

14

14

9

0,013

10

M16x1,5

0125 10 00

17

18

11

0,025

12

M18x1,5

0125 12 00

19

18

11

0,030

14

M20x1,5

0125 14 00

22

19


11

0,041

Cette pièce permet de fermer un tube en attente déjà équipé de l'écrou et de la bague à compression.
Munie du même filetage mâle que le taraudage femelle de l'écrou, elle est assemblée au moyen de l'écrou et de la bague prélevés sur le raccord.


Lors de l'utilisation définitive, il suffira de remplacer le bouchon bout de tube par le corps de raccord pour avoir un montage parfait sans modification du tube.

0220 Bouchon à 6 pans, avec rondelle imperdable, mâle BSPP et métrique

	Laiton, polymère technique		C		F	G	H	kg
M5x0,8				0220 19 00	8	8	5	0,002
G1/8				0220 10 00	14	14	7,5	0,011
G1/4				0220 13 00	17	17	7,5	0,019
G3/8				0220 17 00	17	22	8,5	0,024
G1/2				0220 21 00	22	27	10	0,040

Filetage avec rondelle-joint.
M5 : avec fente tournevis, pour serrage.
Pression max. d'utilisation : 20 bar.
Référence avec suffixe 99, pression max. d'utilisation = 250 bar, exemple : 0220 19 00 99.
Caractéristiques générales selon norme BNA 229 (à l'exception du M5) : filetage BSPP : norme ISO 228-1 ; filetage métrique ISO : norme NFE 03-054.

0220..39 Bouchon, avec joint bi-matière, mâle BSPP

	Laiton, acier zingué avec joint NBR		C		F	G	H1	kg
G1/8				0220 10 00 39	14	14	6,5	0,012
G1/4				0220 13 00 39	17	17	6,5	0,020
G3/8				0220 17 00 39	17	22	8	0,025
G1/2				0220 21 00 39	22	26	9	0,043
G3/4				0220 27 00 39	22	32	10	0,060
G1				0220 34 00 39	27	39,5	10,5	0,089

Bouchon avec rondelle-joint bi-matière.
Les rondelles-joints bi-matière référence 0139 se trouvent au chapitre 9.