


0112 Vis pour bague d'étanchéité raccord à compression, mâle métrique

Laiton




ØD	C		E	F	L	Kg
4	M8x1	0112 04 00	7	10	13	0,005
5	M10x1	0112 05 00	7,5	11	13,5	0,007
6	M10x1	0112 06 00	7,5	11	13,5	0,006
8	M12x1	0112 08 00	8	13	15	0,008
10	M16x1,5	0112 10 00	11	17	18	0,018
12	M18x1,5	0112 12 00	11	19	18	0,021
14	M20x1,5	0112 14 00	11	22	18	0,026

Cette pièce a été créée pour permettre le départ d'un tube directement d'un distributeur ou d'un poste d'utilisation au moyen d'un usinage spécial et d'une bague à compression Parker Legris.

Pour les plans des mâches de formes (logement de la bague à compression Parker Legris), veuillez nous consulter.

0128..39 Adaptateur d'orientation avec joint bi-matière, mâle BSPP

Laiton, acier zingué avec joint NBR




ØD	C		E	F	H	Kg
4	G1/8	0128 04 10 39	7,5	13	20	0,009
	G1/4	0128 04 13 39	9	17	22	0,015
6	G1/8	0128 06 10 39	7,5	13	21	0,010
	G1/4	0128 06 13 39	9	17	23	0,016
	G1/8	0128 08 10 39	7,5	13	23	0,011
8	G1/4	0128 08 13 39	9	17	25	0,017
	G3/8	0128 08 17 39	12	22	26	0,033
	G1/4	0128 10 13 39	9	17	28	0,018
10	G3/8	0128 10 17 39	12	22	29	0,034
	G1/2	0128 10 21 39	27	27	30	0,049
	G3/8	0128 14 17 39	12	22	30,5	0,035
14	G1/2	0128 14 21 39	27	27	31,5	0,049
	G1/2	0128 18 21 39	27	27	33,5	0,051
18	G3/4	0128 18 27 39	14	32	34,5	0,085
	G3/4	0128 22 27 39	14	32	36,5	0,081
22	G1	0128 22 34 39	16,5	41	38	0,123
28	G1	0128 28 34 39	16,5	41	42,5	0,147

Vis avec rondelle-joint bi-matière.

Les rondelles-joints bi-matière référence 0139 se trouvent au sous-chapitre " Accessoires de raccordement".

0151..39 Mamelon double orientable, avec joint bi-matière, mâle BSPP

Laiton, NBR, acier zingué avec joint NBR




C		E	E1	F	F1	H	H1	Kg
G1/8	0151 10 10 39	5,5	7	13	14	6	6,5	0,017
G1/4	0151 13 13 39	7	8,5	17	19	6,5	9	0,036
G3/8	0151 17 17 39	9,5	9,5	22	22	9	9	0,056
G1/2	0151 21 21 39	10,5	10,5	27	27	10	10	0,082
G3/4	0151 27 27 39	11,5	11,5	32	32	11	10	0,122
G1	0151 34 34 39	13	13,5	41	41	12,5	10,5	0,217

Vis avec rondelle-joint bi-matière.

Les rondelles-joints bi-matière référence 0139 se trouvent au sous-chapitre " Accessoires de raccordement".

0168..39 Réduction, mâle BSPP joint bi-matière / femelle BSPP et métrique

Laiton, acier zingué avec joint NBR




C1	C2		E	F	H	Kg
G1/8	M5x0,8	0168 10 19 39	8	14	4,5	0,009
G1/4	M5x0,8	0168 13 19 39	8	17	5	0,018
G1/4	G1/8	0168 13 10 39	8	17	5	0,012
G3/8	G1/8	0168 17 10 39	10	19	5	0,020
G3/8	G1/4	0168 17 13 39	10	19	5	0,013
G1/2	G1/8	0168 21 10 39	12	24	7,5	0,053
G1/2	G1/4	0168 21 13 39	12	24	7,5	0,044
G1/2	G3/8	0168 21 17 39	12	24	7,5	0,031
G3/4	G1/4	0168 27 13 39	12	32	9,5	0,100
G3/4	G3/8	0168 27 17 39	12	32	9,5	0,086
G3/4	G1/2	0168 27 21 39	12	32	9,5	0,065

Vis avec rondelle-joint bi-matière.

Les rondelles-joints bi-matière référence 0139 se trouvent au sous-chapitre " Accessoires de raccordement".

0127 Fourrure intérieure laiton pour tube polymère

Laiton



ØD1	ØD2		L	Kg
4	2	0127 04 00	11	0,001
		0127 04 25	413	0,001
4	2,7	0127 04 27	11	0,001
5	3	0127 05 03	11	0,001
5	3,3	0127 05 00	11,5	1,000
6	4	0127 06 00	11,5	0,001
8	5,5	0127 08 55	14	0,001
8	6	0127 08 00	14	0,001
10	7	0127 10 07	18	0,001
10	7,5	0127 10 75	18	0,001
10	8	0127 10 00	18	0,002
12	8	0127 12 08	26	0,002
12	9	0127 12 09	18	0,001
12	10	0127 12 00	18	0,001
14	11	0127 14 11	16	0,002
14	12	0127 14 00	18	0,003
15	12	0127 15 12	18	0,002
16	13	0127 16 13	18	0,003
18	14	0127 18 14	19,5	0,003
22	16	0127 22 16	21	0,005

A des températures et pressions élevées, l'emploi de cette pièce, en évitant au tube de se retractor, garantit un bon accrochage.