



La série mini offre des solutions peu encombrantes pour la déconnexion fréquente de tubes ou d'outils pneumatiques.

- Compact et ergonomique
- Identification facile des circuits
- Déconnexion facile / utilisation à une seule main

Profil propriétaire

KA Simple obturation

Pression d'utilisation* :
jusqu'à 20 bar

Matériaux :

- Coupleur: Polymère technique, laiton nickelé
- Embout : laiton nickelé
- Joints : NBR

Température d'utilisation :
-20°C à +60°C (NBR)


Débit d'air :
165 NI/min.
pression d'entrée 6 bar, chute de pression de 0,6 bar



Simple obturation

0171 Coupleur avec obturation, mâle BSPT et métrique cylindrique

Polymère technique, laiton nickelé, NBR



DN	C		E	F	L
2	M7x1	0171 02 55 01	6	10	21
2	R1/8	0171 02 10 01	7,5	10	21
2	R1/8	0171 02 10 02	7,5	10	21
2	R1/8	0171 02 10 03	7,5	10	21
2	R1/8	0171 02 10 04	7,5	10	21
2	R1/8	0171 02 10 05	7,5	10	21

Avec obturation

Série mini (DN2) : débit en simple obturation = 165 NI/min



Simple obturation

0184 Embout sans obturation, mâle BSPT

Laiton nickelé




DN	C		F	L
2	R1/8	0184 02 10	10	13

Embout sans obturation


0181 Embout sans obturation à douille annelée pour tuyau souple

Laiton nickelé



DN	ØD	ØD1		L	L1
2	3	3,3	0181 03 04	11,5	13,5

Embout sans obturation



Double obturation

0183 Embout avec obturation, mâle BSPT

Laiton nickelé, NBR



DN	C		F	L
2	R1/8	0183 02 10	10	13

Embout avec obturation