


Bouchons filetés en laiton

0205 Bouchon à 6 pans, creux mâle BSPT

Laiton




C		E1	E2 max	E2 min	F	G	H	Kg
R1/16	0205 07 00	4	3,2	3,9	3	7,2	8	0,002
R1/8	0205 10 00	6	4,9	3,1	5	9,7	8	0,003
R1/4	0205 13 00	8	7,3	4,7	6	13,2	10	0,007
R3/8	0205 17 00	8	7,7	5,1	8	16,7	11	0,013
R1/2	0205 21 00	8	10	6,4	10	21	13	0,026
R3/4	0205 27 00	11	11,3	7,7	14	26,5	17	0,053
R1	0205 34 00	13	12,7	8,1	17	33,2	19	0,094
R1 1/4	0205 42 00	14	15	10,4	22	42	22	0,178
R1 1/2	0205 49 00	14	15	10,4	24	47,8	22	0,243
R2	0205 48 00	16	18,2	13,6	30	59,6	25	0,435

Pour les bouchons BSPT, du 1/2" au 1 1/2" inclus :
Caractéristiques générales selon norme DIN 906.
Filetage, norme EN 10226-1

0205 Bouchon à 6 pans, creux mâle NPT

Laiton



C		E1	E2 max	E2 min	F	G	H	Kg
NPT1/8	0205 11 00	6	5,0	3,2	5	10,2	8	0,004
NPT1/4	0205 14 00	8	7,2	4,4	6	13,6	10	0,008
NPT3/8	0205 18 00	8	7,5	4,7	8	17	11	0,014
NPT1/2	0205 22 00	8	9,9	6,3	10	21,2	13	0,026
NPT3/4	0205 28 00	11	10,4	6,8	14	26,6	17	0,053
NPT1	0205 35 00	13	12,4	8,0	17	33,2	19	0,091

219P Bouchon à 6 pans, mâle NPTF

Laiton




C		F	H	Kg
NPTF1/8	219P-2	3/16	8	0,004

* Dimensions de F en pouces

0209 Bouchon à tête carrée, mâle BSPT

Laiton




C		E1	E2 max	E2 min	G	H	J	Kg
R1/8	0209 10 00	9	4,9	3,1	9,7	16	6	0,009
R1/4	0209 13 00	11	7,3	4,7	13,2	18	8	0,015
R3/8	0209 17 00	12	7,7	5,1	16,7	20	10	0,025
R1/2	0209 21 00	15	10,0	6,4	21	22	13	0,047
R3/4	0209 27 00	16,5	11,3	7,7	26,4	28	17	0,097

Caractéristiques générales selon norme DIN 906.
Filetage, norme EN 10226-1

0200 Bouchon à 6 pans, mâle BSPP et métrique


Laiton



C		E	F	G	H1	H2	Kg
M6x1	0200 52 00	6	10	10	4	3,5	0,004
M8x1,25	0200 57 00	7	13	13	4	3,5	0,007
M10x1	0200 60 00	8	14	14	5	4,5	0,011
M12x1	0200 65 00	9	17	17	5	4,5	0,017
M12x1,25	0200 66 00	9	17	17	5	4,5	0,018
G1/8	0200 10 00	7	14	13,7	5,5	4	0,011
G1/4	0200 13 00	8,5	17	16,7	5,5	4	0,019

0201 Bouchon à 6 pans à collerette, mâle BSPP et métrique

Laiton



C		E	F	G	H1	H2	Kg
M16x1,5	0201 75 00	10	17	22	6,5	5	0,025
M18x1,5	0201 78 00	10	17	24	7	5	0,026
M20x1,5	0201 80 00	10	17	26	7,5	5	0,031
M22x1,5	0201 82 00	10	22	30	7,5	5	0,044
M24x1,5	0201 83 00	10	22	32	7,5	5	0,048
M24x2	0201 92 00	10	22	32	7,5	5	0,046
M30x2	0201 88 00	11	27	38	8,5	6	0,075
G3/8	0201 17 00	10	17	21,7	6,5	4,5	0,024
G1/2	0201 21 00	10	22	26,7	7,5	5	0,040
G3/4	0201 27 00	11	22	31,7	8,5	6	0,058
G1	0201 34 00	11	27	39,7	8,5	6	0,087
G1 1/4	0201 42 00	12	30	49,7	10	7	0,141