


## 0934 Douille annelée pour tube polymère, mâle BSPT


Laiton nickelé



| ØD | C    |                            | F  | L    | L1 | Kg    |
|----|------|----------------------------|----|------|----|-------|
| 6  | R1/8 | <a href="#">0934 06 10</a> | 12 | 31,5 | 19 | 0,009 |
|    | R1/4 | <a href="#">0934 06 13</a> | 14 | 35   | 19 | 0,014 |
| 7  | R1/8 | <a href="#">0934 07 10</a> | 12 | 31,5 | 19 | 0,009 |
|    | R1/4 | <a href="#">0934 07 13</a> | 14 | 35   | 19 | 0,014 |
| 8  | R1/8 | <a href="#">0934 08 10</a> | 12 | 31,5 | 19 | 0,010 |
|    | R1/4 | <a href="#">0934 08 13</a> | 14 | 35   | 19 | 0,015 |
|    | R1/4 | <a href="#">0934 09 13</a> | 14 | 35   | 19 | 0,015 |
| 9  | R3/8 | <a href="#">0934 09 17</a> | 17 | 35,5 | 19 | 0,021 |
|    | R1/2 | <a href="#">0934 09 21</a> | 22 | 38,5 | 19 | 0,032 |
| 10 | R1/8 | <a href="#">0934 10 10</a> | 12 | 32,5 | 20 | 0,011 |
|    | R1/4 | <a href="#">0934 10 13</a> | 14 | 36   | 20 | 0,016 |
|    | R3/8 | <a href="#">0934 10 17</a> | 17 | 36,5 | 20 | 0,021 |
|    | R1/2 | <a href="#">0934 10 21</a> | 22 | 39,5 | 20 | 0,033 |
| 12 | R1/4 | <a href="#">0934 12 13</a> | 14 | 36   | 20 | 0,016 |
|    | R3/8 | <a href="#">0934 12 17</a> | 17 | 36,5 | 20 | 0,021 |
| 14 | R1/2 | <a href="#">0934 12 21</a> | 22 | 39,5 | 20 | 0,033 |
|    | R3/8 | <a href="#">0934 14 17</a> | 17 | 38,5 | 22 | 0,025 |
| 16 | R1/2 | <a href="#">0934 14 21</a> | 22 | 41,5 | 22 | 0,036 |
|    | R3/8 | <a href="#">0934 16 17</a> | 17 | 38,5 | 22 | 0,026 |
| 17 | R1/2 | <a href="#">0934 16 21</a> | 22 | 41,5 | 22 | 0,037 |
|    | R3/4 | <a href="#">0934 16 27</a> | 27 | 45   | 22 | 0,055 |
| 18 | R1/2 | <a href="#">0934 17 21</a> | 22 | 43,5 | 24 | 0,041 |
|    | R3/8 | <a href="#">0934 18 17</a> | 19 | 40,5 | 24 | 0,035 |
| 20 | R1/2 | <a href="#">0934 18 21</a> | 22 | 43,5 | 24 | 0,044 |
|    | R3/4 | <a href="#">0934 18 27</a> | 27 | 47   | 24 | 0,064 |
| 20 | R1/2 | <a href="#">0934 20 21</a> | 22 | 43,5 | 24 | 0,041 |

## 0902 Manchon égal et inégal, femelle BSPP et métrique


Laiton nickelé



| C1     | C2     |                            | F  | L    | Kg    |
|--------|--------|----------------------------|----|------|-------|
| M5x0,8 | M5x0,8 | <a href="#">0902 00 19</a> | 8  | 11   | 0,003 |
|        | G1/8   | <a href="#">0902 19 10</a> | 14 | 13,5 | 0,009 |
| G1/8   | G1/8   | <a href="#">0902 00 10</a> | 14 | 15   | 0,010 |
|        | G1/4   | <a href="#">0902 10 13</a> | 17 | 19   | 0,017 |
| G1/4   | G3/8   | <a href="#">0902 10 17</a> | 22 | 20   | 0,028 |
|        | G1/4   | <a href="#">0902 00 13</a> | 17 | 22   | 0,019 |
| G1/4   | G3/8   | <a href="#">0902 13 17</a> | 22 | 22,5 | 0,031 |
|        | G1/2   | <a href="#">0902 13 21</a> | 26 | 24   | 0,033 |
| G3/8   | G3/8   | <a href="#">0902 00 17</a> | 22 | 23   | 0,035 |
|        | G1/2   | <a href="#">0902 17 21</a> | 24 | 26   | 0,036 |
| G1/2   | G1/2   | <a href="#">0902 00 21</a> | 26 | 28   | 0,049 |
|        | G3/4   | <a href="#">0902 21 27</a> | 32 | 30   | 0,078 |
| G3/4   | G3/4   | <a href="#">0902 00 27</a> | 32 | 32   | 0,076 |

## 0935 Douille annelée pour tube polymère, femelle BSPP

Laiton nickelé



| ØD | C    |                            | E    | F  | L    | L1 | Kg    |
|----|------|----------------------------|------|----|------|----|-------|
| 6  | G1/8 | <a href="#">0935 06 10</a> | 8    | 12 | 28,5 | 19 | 0,007 |
| 8  | G1/4 | <a href="#">0935 08 13</a> | 11   | 15 | 31,5 | 19 | 0,012 |
| 12 | G1/2 | <a href="#">0935 12 21</a> | 14,5 | 24 | 36   | 20 | 0,033 |

## 0950MB Kit de maintenance, BSPP

Laiton nickelé



|                               | H  | L   | L1  | Kg    |
|-------------------------------|----|-----|-----|-------|
| <a href="#">0950 00 00 02</a> | 81 | 413 | 330 | 3,500 |

Une sélection de 250 références parmi les produits les plus utilisés  
Autres conditionnements disponibles: Réf 0950 00 00 02x6 pour 6 unités

## 0950M0 Kit de maintenance, BSPT

Laiton nickelé



|                               | H  | L   | L1  | Kg    |
|-------------------------------|----|-----|-----|-------|
| <a href="#">0950 00 00 03</a> | 81 | 413 | 330 | 3,500 |

Une sélection de 216 références couvrant les produits les plus utilisés  
Autres conditionnements disponibles: Réf 0950 00 00 03x6 pour 6 unités