

0121 Mamelon égal, mâle NPT / mâle BSPT

Laiton



C1	C2		F	L	Kg
NPT1/8	R1/8	0121 11 10	11	19	0,009
NPT1/4	R1/4	0121 14 13	14	27	0,021
NPT3/8	R3/8	0121 18 17	17	28	0,026
NPT1/2	R1/2	0121 22 21	22	36	0,052
NPT3/4	R3/4	0121 28 27	27	40	0,089

216P Mamelon égal, mâle NPTF

Laiton




C		F	L	Kg
NPTF1/8	216P-2	7/16	25	0,011
NPTF1/4	216P-4	9/16	35	0,025
NPTF3/8	216P-6	11/16	36	0,035
NPTF1/2	216P-8	7/8	46	0,065

* Dimensions de F en pouces

0929 Mamelon 3 pièces égal, mâle BSPT

Laiton



C		F	F1	L	L1	L2	Kg
R1/8	0929 00 10	15	5	27	9	8,5	0,017
R1/4	0929 00 13	19	6	33,5	11,5	9,5	0,035
R3/8	0929 00 17	22	8	36,5	13	10	0,055
R1/2	0929 00 21	27	12	45	15,5	12	0,088

Grâce à sa conception en 3 pièces, il suffit, pour relier 2 éléments taraudés, d'enfiler puis de visser l'écrou.


En évitant d'avoir à tourner les composants à raccorder, ce mamelon optimise le temps d'installation.

Pression max. : 50 bar.

Température d'utilisation : -10° à + 80°C.

0929..1 Mamelon 3 pièces égal, mâle BSPT

Laiton, NBR



C		F	F1	L	L1	L2	Kg
R1/8	0929 01 10	15	5	27	7,5	8,5	0,017
R1/4	0929 01 13	19	6	33,5	11	9,5	0,035
R3/8	0929 01 17	22	8	36,5	11,5	10	0,055
R1/2	0929 01 21	27	12	45	14	12	0,088
R3/4	0929 01 27	36	14	52,5	16,5	17	0,199
R1	0929 01 34	46	19	63,5	19	20	0,369

Grâce à sa conception en 3 pièces, il suffit, pour relier 2 éléments taraudés, d'enfiler puis de visser l'écrou.

En évitant d'avoir à tourner les composants à raccorder, ce mamelon optimise le temps d'installation.


Pression max. : 50 bar.

Température d'utilisation : -10° à + 80°C.

Joint fourni.

0123 Douille annelée pour tuyau caoutchouc, mâle BSPT

Laiton



ØD	ØD1	C		F	L	L1	ØT	Kg
4	6	R1/8	0123 04 10	10	34	22,5	3,3	0,008
6	8	R1/8	0123 06 10	10	34	22,5	5	0,009
9	9	R1/8	0123 07 10	10	34	22,5	5	0,009
7	9	R1/4	0123 07 13	14	38,5	22,5	6	0,018
9	9	R3/8	0123 07 17	17	39	22,5	6	0,024
12,2	12,2	R1/8	0123 10 10	13	34	22,5	5	0,014
10	12,2	R1/4	0123 10 13	14	38,5	22,5	7	0,020
12,2	12,2	R3/8	0123 10 17	17	39	22,5	9,5	0,023
12	14	R3/8	0123 12 17	17	46	29,5	11	0,026
15	15	R1/4	0123 13 13	17	45,5	29,5	7	0,027
13	15	R3/8	0123 13 17	17	46	29,5	11	0,026
15	15	R1/2	0123 13 21	22	50,5	29,5	12	0,045
18,5	18,5	R3/8	0123 16 17	19	54,5	38	11	0,039
16	18,5	R1/2	0123 16 21	22	59	38	14	0,053
18,5	18,5	R3/4	0123 16 27	27	62	38	15	0,084
21,5	21,5	R3/8	0123 19 17	22	54,5	38	11	0,047
19	21,5	R1/2	0123 19 21	22	59	38	14	0,057
21,5	21,5	R3/4	0123 19 27	27	62	38	18	0,083
25	26,7	R3/4	0123 25 27	27	62	38	18	0,078
27	27	R1	0123 25 34	36	65	38	24	0,124
32	34,5	R1	0123 32 34	36	70	43	24	0,144