


0934 Douille annelée pour tube polymère, mâle BSPT


Laiton nickelé



ØD	C		F	L	L1	Kg
6	R1/8	0934 06 10	12	31,5	19	0,009
	R1/4	0934 06 13	14	35	19	0,014
7	R1/8	0934 07 10	12	31,5	19	0,009
	R1/4	0934 07 13	14	35	19	0,014
8	R1/8	0934 08 10	12	31,5	19	0,010
	R1/4	0934 08 13	14	35	19	0,015
9	R1/4	0934 09 13	14	35	19	0,015
	R3/8	0934 09 17	17	35,5	19	0,021
10	R1/2	0934 09 21	22	38,5	19	0,032
	R1/8	0934 10 10	12	32,5	20	0,011
	R1/4	0934 10 13	14	36	20	0,016
	R3/8	0934 10 17	17	36,5	20	0,021
12	R1/2	0934 10 21	22	39,5	20	0,033
	R1/4	0934 12 13	14	36	20	0,016
	R3/8	0934 12 17	17	36,5	20	0,021
14	R1/2	0934 12 21	22	39,5	20	0,033
	R3/8	0934 14 17	17	38,5	22	0,025
	R1/2	0934 14 21	22	41,5	22	0,036
16	R3/8	0934 16 17	17	38,5	22	0,026
	R1/2	0934 16 21	22	41,5	22	0,037
	R3/4	0934 16 27	27	45	22	0,055
17	R1/2	0934 17 21	22	43,5	24	0,041
	R3/8	0934 18 17	19	40,5	24	0,035
18	R1/2	0934 18 21	22	43,5	24	0,044
	R3/4	0934 18 27	27	47	24	0,064
20	R1/2	0934 20 21	22	43,5	24	0,041

0902 Manchon égal et inégal, femelle BSPP et métrique


Laiton nickelé



C1	C2		F	L	Kg
M5x0,8	M5x0,8	0902 00 19	8	11	0,003
	G1/8	0902 19 10	14	13,5	0,009
G1/8	G1/8	0902 00 10	14	15	0,010
	G1/4	0902 10 13	17	19	0,017
	G3/8	0902 10 17	22	20	0,028
G1/4	G1/4	0902 00 13	17	22	0,019
	G3/8	0902 13 17	22	22,5	0,031
	G1/2	0902 13 21	26	24	0,033
G3/8	G3/8	0902 00 17	22	23	0,035
	G1/2	0902 17 21	24	26	0,036
G1/2	G1/2	0902 00 21	26	28	0,049
	G3/4	0902 21 27	32	30	0,078
G3/4	G3/4	0902 00 27	32	32	0,076

0935 Douille annelée pour tube polymère, femelle BSPP

Laiton nickelé



ØD	C		E	F	L	L1	Kg
6	G1/8	0935 06 10	8	12	28,5	19	0,007
8	G1/4	0935 08 13	11	15	31,5	19	0,012
12	G1/2	0935 12 21	14,5	24	36	20	0,033

0950MB Kit de maintenance, BSPP

Laiton nickelé



	H	L	L1	Kg
0950 00 00 02	81	413	330	3,500

Une sélection de 250 références parmi les produits les plus utilisés
Autres conditionnements disponibles: Réf 0950 00 00 02x6 pour 6 unités

0950MO Kit de maintenance, BSPT

Laiton nickelé



	H	L	L1	Kg
0950 00 00 03	81	413	330	3,500

Une sélection de 216 références couvrant les produits les plus utilisés
Autres conditionnements disponibles: Réf 0950 00 00 03x6 pour 6 unités