

# Tube PA

## 1025L Tube polyamide (PA) rigide

Tubepack® 25 m

| Ø ext.<br>(mm) | Ø int.<br>(mm) |  R |  | kg    |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 4              | 2,5            | 35                                                                                  | <a href="#">1025L04 01 25</a>                                                     | 0,190 |
| 6              | 4              | 45                                                                                  | <a href="#">1025L06 01</a>                                                        | 0,400 |
| 8              | 5              | 70                                                                                  | <a href="#">1025L08 01 05</a>                                                     | 0,760 |
| 8              | 6              | 65                                                                                  | <a href="#">1025L08 01</a>                                                        | 0,760 |
| 10             | 6              | 85                                                                                  | <a href="#">1025L10 01 06</a>                                                     | 1,330 |

Les tubes polyamide permettent une connexion aux différents raccords présentés dans notre catalogue général et sur notre site internet, [www.parkerlegris.com](http://www.parkerlegris.com).

### Tubes

#### PA semi-rigide



#### PA rigide



### Raccords instantanés

#### LF 3000°



#### LF 3600



#### LF 3800/LF 3900



#### LF 6100



### Raccords à compression

#### Laiton



#### Inox



#### Fourrures



### Raccords à fonctions

#### 7060



#### 7010

