1873 Grossisseur, mâle NPT / femelle NPT

Acier inox 316L



C1	C2		E	F	L	Kg
NPT1/8	NPT1/4	**1873 11 14**	14	17	25	0,024
	NPT3/8	**1873 11 18**	14	22	25	0,039
NPT1/4	NPT3/8	**1873 14 18**	14	22	28,5	0,043
	NPT1/2	**1873 14 22**	17,5	27	31	0,066
NPT3/8	NPT1/2	**1873 18 22**	17,5	27	31,5	0,066

1821 Mamelon égal et inégal, mâle BSPT

Acier inox 316L

C1	C2		F	L	Kg
R1/8	R1/8	**1821 10 10**	12	19	0,009
R1/4	R1/8	**1821 13 10**	14	23,5	0,015
	R1/4	**1821 13 13**	14	27	0,019
R3/8	R1/4	**1821 17 13**	17	27,5	0,023
	R3/8	**1821 17 17**	17	28	0,024
R1/2	R3/8	**1821 21 17**	22	32,5	0,042
	R1/2	**1821 21 21**	22	36	0,049
R3/4	R1/2	**1821 27 21**	27	41	0,079
	R3/4	**1821 27 27**	27	42	0,088
R1	R3/4	**1821 34 27**	36	46	0,141
	R1	**1821 34 34**	36	48	0,147

1821 Mamelon égal, mâle NPT

Acier inox 316L

C		F	L	Kg
NPT1/8	**1821 11 11**	12	23	0,011
NPT1/4	**1821 14 14**	14	32	0,023
NPT3/8	**1821 18 18**	19	33	0,031
NPT1/2	**1821 22 22**	22	42	0,056
NPT3/4	**1821 28 28**	27	40	0,083

1823 Douille annelée pour tuyau caoutchouc, mâle BSPT

Acier inox 316L



ØD	ØD1	C		F	L	L1	ØT	Kg
7	9	R1/8	**1823 07 10**	10	34	22,5	5	0,009
	9	R1/4	**1823 07 13**	14	38,5	22,5	6	0,017
10	12,2	R1/4	**1823 10 13**	14	38,5	22,5	7	0,018
	12,2	R3/8	**1823 10 17**	17	39	22,5	9,5	0,021
13	15	R3/8	**1823 13 17**	17	46	29,5	11	0,025
16	18,5	R1/2	**1823 16 21**	22	59	38	14	0,048

1823 Douille annelée pour tuyau caoutchouc, mâle NPT

Acier inox 316L



ØD	ØD1	C		F	L	L1	ØT	Kg
1/4	8,3	NPT1/8	**1823 56 11**	12	34	22,5	5,3	0,010
	8,3	NPT1/4	**1823 56 14**	14	38,5	22,5	5,3	0,016
3/8	11,7	NPT1/4	**1823 60 14**	14	38,5	22,5	8,5	0,018
	11,7	NPT3/8	**1823 60 18**	19	39	22,5	8,5	0,026