


# Raccords instantanés LF 3000® / Raccords d'implantation

## 3193 Té en bout, mâle BSPP et métrique

Polymère technique, laiton nickelé, NBR




| ØD | C      |                   | E   | F  | G    | H    | H1   | L    | Kg    |
|----|--------|-------------------|-----|----|------|------|------|------|-------|
| 4  | M5x0,8 | <b>3193 04 19</b> | 3,5 | 8  | 8,5  | 26   | 11,5 | 14,5 | 0,003 |
|    | G1/8   | <b>3193 04 10</b> | 5   | 13 | 8,5  | 23   | 8,5  | 14,5 | 0,006 |
|    | G1/4   | <b>3193 04 13</b> | 5,5 | 16 | 8,5  | 23   | 8,5  | 14,5 | 0,011 |
| 6  | M5x0,8 | <b>3193 06 19</b> | 3,5 | 8  | 10,5 | 29,5 | 12,5 | 17,5 | 0,004 |
|    | G1/8   | <b>3193 06 10</b> | 5   | 13 | 10,5 | 27   | 10   | 17,5 | 0,007 |
|    | G1/4   | <b>3193 06 13</b> | 5,5 | 16 | 10,5 | 27   | 10   | 17,5 | 0,012 |
| 8  | G1/8   | <b>3193 08 10</b> | 4,5 | 13 | 13,5 | 36,5 | 14   | 23   | 0,011 |
|    | G1/4   | <b>3193 08 13</b> | 5,5 | 16 | 13,5 | 34,5 | 12   | 23   | 0,014 |
|    | G3/8   | <b>3193 08 17</b> | 5,5 | 20 | 13,5 | 34,5 | 12   | 23   | 0,019 |
| 10 | G1/4   | <b>3193 10 13</b> | 5,5 | 16 | 16   | 42   | 15,5 | 26,5 | 0,017 |
|    | G3/8   | <b>3193 10 17</b> | 5,5 | 20 | 16   | 40,5 | 14   | 26,5 | 0,020 |
|    | G1/2   | <b>3193 10 21</b> | 7   | 24 | 16   | 40,5 | 14   | 26,5 | 0,029 |
| 12 | G1/4   | <b>3193 12 13</b> | 5,5 | 16 | 19   | 48   | 17   | 31   | 0,021 |
|    | G3/8   | <b>3193 12 17</b> | 5,5 | 20 | 19   | 46,5 | 15,5 | 31   | 0,024 |
|    | G1/2   | <b>3193 12 21</b> | 7   | 24 | 19   | 46,5 | 15,5 | 31   | 0,033 |
| 14 | G3/8   | <b>3193 14 17</b> | 5,5 | 20 | 22   | 56,5 | 21,5 | 35,5 | 0,036 |
|    | G1/2   | <b>3193 14 21</b> | 7   | 24 | 22   | 51   | 16   | 35,5 | 0,036 |
| 16 | G3/8   | <b>3193 16 17</b> | 7,5 | 27 | 27   | 79,5 | 41   | 38,5 | 0,121 |
|    | G1/2   | <b>3193 16 21</b> | 9   | 27 | 27   | 79,5 | 41   | 38,5 | 0,117 |

Raccord orientable

## 3158 Y simple, mâle BSPP et métrique

Polymère technique, laiton nickelé, NBR




| ØD | C      |                   | E   | F  | H    | K    | L    | N    | Kg    |
|----|--------|-------------------|-----|----|------|------|------|------|-------|
| 4  | M5x0,8 | <b>3158 04 19</b> | 3,5 | 8  | 32,5 | 8,5  | 17,5 | 9    | 0,006 |
|    | M5x0,8 | <b>3158 06 19</b> | 3,5 | 10 | 39,5 | 10,5 | 21,5 | 11   | 0,009 |
| 6  | G1/8   | <b>3158 06 10</b> | 5   | 13 | 39   | 10,5 | 21,5 | 11   | 0,012 |
|    | G1/4   | <b>3158 06 13</b> | 5,5 | 16 | 39,5 | 10,5 | 21,5 | 11   | 0,017 |
| 8  | G1/8   | <b>3158 08 10</b> | 5   | 13 | 49   | 13,5 | 28   | 14,5 | 0,020 |
|    | G1/4   | <b>3158 08 13</b> | 5,5 | 16 | 49,5 | 13,5 | 28   | 14,5 | 0,023 |
|    | G3/8   | <b>3158 08 17</b> | 6   | 19 | 48   | 13,5 | 28   | 14,5 | 0,031 |
|    | G1/4   | <b>3158 10 13</b> | 5,5 | 16 | 58   | 16   | 33   | 17   | 0,032 |
| 10 | G3/8   | <b>3158 10 17</b> | 6   | 20 | 57,5 | 16   | 33   | 17   | 0,040 |
|    | G1/2   | <b>3158 10 21</b> | 7   | 24 | 58   | 16   | 33   | 17   | 0,054 |
| 12 | G3/8   | <b>3158 12 17</b> | 6   | 20 | 62   | 19   | 39   | 20   | 0,044 |
|    | G1/2   | <b>3158 12 21</b> | 7   | 24 | 63   | 19   | 39   | 20   | 0,050 |

Raccord orientable

## 3132 Y double, mâle BSPP

Polymère technique, laiton nickelé, NBR




| ØD | C    |                   | E   | F  | H    | K    | K1   | N  | N1  | ØT  | Kg    |
|----|------|-------------------|-----|----|------|------|------|----|-----|-----|-------|
| 4  | G1/8 | <b>3132 04 10</b> | 5   | 13 | 41   | 25,5 | 21   | 10 | 8,5 | 3,7 | 0,022 |
|    | G1/4 | <b>3132 04 13</b> | 5,5 | 16 | 40   | 25,5 | 21   | 10 | 8,5 | 3,7 | 0,026 |
| 6  | G1/8 | <b>3132 06 10</b> | 5   | 19 | 53,5 | 31,5 | 26,5 | 12 | 10  | 3,7 | 0,041 |
|    | G1/4 | <b>3132 06 13</b> | 5,5 | 19 | 52,5 | 31,5 | 26,5 | 12 | 10  | 3,7 | 0,042 |

Raccord orientable

## 3148 Y simple, mâle BSPT

Polymère technique, laiton nickelé, NBR



| ØD | C    |                   | F  | H    | K    | L    | N    | Kg    |
|----|------|-------------------|----|------|------|------|------|-------|
| 4  | R1/8 | <b>3148 04 10</b> | 10 | 32,5 | 8,5  | 17,5 | 9    | 0,009 |
|    | R1/4 | <b>3148 04 13</b> | 14 | 33   | 8,5  | 17,5 | 9    | 0,018 |
| 6  | R1/8 | <b>3148 06 10</b> | 10 | 39,5 | 10,5 | 21,5 | 11   | 0,012 |
|    | R1/4 | <b>3148 06 13</b> | 14 | 40   | 10,5 | 21,5 | 11   | 0,021 |
| 8  | R1/8 | <b>3148 08 10</b> | 13 | 56,5 | 13,5 | 28   | 14,5 | 0,020 |
|    | R1/4 | <b>3148 08 13</b> | 14 | 55,5 | 13,5 | 28   | 14,5 | 0,025 |
|    | R3/8 | <b>3148 08 17</b> | 16 | 48,5 | 13,5 | 28   | 14,5 | 0,034 |
|    | R1/4 | <b>3148 10 13</b> | 14 | 60   | 19   | 39   | 20   | 0,033 |
| 10 | R3/8 | <b>3148 10 17</b> | 16 | 60,5 | 19   | 39   | 20   | 0,043 |
|    | R1/2 | <b>3148 10 21</b> | 24 | 61   | 19   | 39   | 20   | 0,062 |
| 12 | R3/8 | <b>3148 12 17</b> | 19 | 66   | 19   | 39   | 20   | 0,054 |
|    | R1/2 | <b>3148 12 21</b> | 21 | 66   | 19   | 39   | 20   | 0,059 |

Filetage avec pré-coating  
Raccord orientable