

Raccords instantanés LF 3200 (3 mm)



Une gamme miniaturisée et ergonomique qui permet des caractéristiques mécaniques élevées.

Ø métrique :
3 mm

Caractéristiques techniques

- Fluides compatibles : Air comprimé
- Pression d'utilisation : Vide à 20 bar
- Température d'utilisation : -15°C à +80°C
- Couple de serrage (daN.m) : 0,01 à 0,1

Les performances dépendent des fluides, du matériau, et du tube utilisé. L'utilisation est garantie pour un vide de 755 mm Hg (99% de vide).

Avantages

- Optimisation de l'équipement : poids, petites dimensions
- Composants en laiton nickelé pour une meilleure résistance aux chocs et à la corrosion
- Pressions d'utilisation : vide à 20 bar

Matériaux constitutifs

Sans silicone



Réglementations

- ISO 14743
- PED
- RoHS
- ATEX (nous consulter)
- REACH

3281 Piquage droit, mâle métrique


Laiton nickelé, NBR



ØD	C		F	G	H	Kg
3	M3x0,5	3281 03 09	1,5	6	9,5	0,001
	M5x0,8	3281 03 19	1,5	8	9,5	0,002

3229 Équerre prolongée, mâle métrique


Laiton nickelé, NBR



ØD	C		F	G	H	J	L	Kg
3	M3x0,5	3229 03 09	6	6	16	6	13,5	0,004
	M5x0,8	3229 03 19	8	6	17	6	13,5	0,005

3299 Équerre compacte, mâle métrique


Laiton nickelé, NBR



ØD	C		F	G	H	J	L	Kg
3	M3x0,5	3299 03 09	6	6	13,5	6	13,5	0,004
	M5x0,8	3299 03 19	8	6	13	6	13,5	0,005

3298 Té au centre, mâle métrique

Laiton nickelé, NBR



ØD	C		F	G	H	J	L	Kg
3	M3x0,5	3298 03 09	6	6	13,5	6	20,5	0,004
	M5x0,8	3298 03 19	8	6	13	6	20,5	0,005