


3527 Vis pour corps banjos 1 étage, mâle BSPP et métrique

Laiton nickelé, NBR




C		F	H	H1	Kg
M5x0,8	3527 00 19*		17	7,5	0,003
G1/8	3527 00 10	13	17	7,5	0,011
G1/4	3527 00 13	17	21	9,5	0,020
G3/8	3527 00 17	20	24,5	11	0,033

* Vis à fente tournevis
Vis plein passage

3529 Vis pour corps banjos 3 étages, mâle BSPP

Laiton nickelé, NBR




C		F	H	H1	H2	H3	Kg
G1/8	3529 00 10	13	45,5	7,5	22	36	0,023
G1/4	3529 00 13	17	54	9,5	27,5	45,5	0,042
G3/8	3529 00 17	20	67,5	11	32,5	54	0,069

Vis plein passage
Produit prévu pour l'empilage de 3 corps de banjo

3528 Vis pour corps banjos 2 étages, mâle BSPP et métrique

Laiton nickelé, NBR




C		F	H	H1	H2	Kg
M5x0,8	3528 00 19*		24,5	7,5	18,5	0,005
G1/8	3528 00 10	13	31	7,5	22	0,017
G1/4	3528 00 13	17	39	9,5	27,5	0,031
G3/8	3528 00 17	20	46	11	32,5	0,053

* Vis à fente tournevis
Vis plein passage
Produit prévu pour l'empilage de 2 corps de banjo

3524 Vis pour corps banjos, mâle et femelle BSPP et métrique

Laiton nickelé, NBR



C		F	H	H1	Kg
G1/8	3524 00 10	13	24,5	7,5	0,013
G1/4	3524 00 13	17	33	9,5	0,027
G3/8	3524 00 17	20	37,5	11	0,039
G1/2	3524 00 21	26	42	11,5	0,067

Vis plein passage

L'ensemble des vis creuses 3527, 3528, 3529 et 3524 n'est utilisable qu'en association avec les corps pour raccords multiples modulaires 3538, 3539 et 3549. Passage de la vis en fonction de son filetage, pour les références 3527, 3528, 3529 et 3524.

Filetage	M5x0.8	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2
DN	2.5	5.5	8.5	11	13

