


3889 Équerre compacte, mâle NPT Inch

Acier inox 316L, FKM




ØD	C		F	G	H	L	Kg
1/4	NPT1/8	3889 56 11	13	12	22	23	0,025
	NPT1/4	3889 56 14	14	12	22	23	0,032
3/8	NPT1/4	3889 60 14	17	17,5	28	30,5	0,058
	NPT3/8	3889 60 18	19	17,5	28	30,5	0,066
1/2	NPT1/4	3889 62 14	22	20	34	33	0,089
	NPT3/8	3889 62 18	22	20	34	33	0,089
	NPT1/2	3889 62 22	22	20	27	33	0,091

Raccord orientable. Max. 20 bar.
5/32"(4 mm) et 5/16"(8 mm) également disponibles.

3879 Équerre compacte, mâle BSPP

Acier inox 316L, FKM




ØD	C		F	G	H	L	Kg
4	G1/8	3879 04 10	13	11	22	19	0,022
	G1/4	3879 04 13	17	11	20	19	0,027
6	G1/8	3879 06 10	13	12	24	24	0,029
	G1/4	3879 06 13	17	12	22	24	0,034
8	G1/8	3879 08 10	13	15	25	25	0,035
	G1/4	3879 08 13	17	15	25	25	0,039
	G3/8	3879 08 17	21	15	23	25	0,047
10	G1/4	3879 10 13	18	17	28,5	31	0,057
	G3/8	3879 10 17	21	17	28,5	31	0,065
	G1/4	3879 12 13	17	20	33	33	0,077
12	G3/8	3879 12 17	21	20	33	33	0,084
	G1/2	3879 12 21	24	20	30	33	0,096

Raccord orientable. Max. 20 bar

3893 Té en bout, mâle BSPP et métrique

Acier inox 316L, FKM



ØD	C		F	G	H	H1	L	Kg
8	G3/8	3893 08 17	21	15	27	25	35,5	0,094

Raccord orientable.

La conception du système LF 3800 autorise son raccordement à divers tubes Parker Legris présentés dans ce catalogue, chapitre "Tubes et tuyaux techniques" :

- Tube PFA
- Tube fluoropolymère
- Tube polyéthylène
- Tubes polyamide semi-rigide et polyuréthane cristal souple