




Coupleur industriel 1/4" en laiton selon les normes ISO 6150 B et US MIL-SPEC 4109. Connectable d'une seule main, il se distingue par sa conception en laiton brut.
Disponible sur demande :

- autres connexions de tubes
- autres versions de joints pour plages de températures et fluides différents



Profil ISO 6150 B



Pression d'utilisation* :

jusqu'à 35 bar

Matériaux :

- Coupleur : Laiton
- Embout : Acier nickelé ou laiton
- Joint : NBR

Température d'utilisation :

-20°C à +100°C (NBR)

Débit d'air :

820 l/min.

pression d'entrée 6 bar, chute de pression de 0,5 bar

Débit d'eau :


7,4 l/min.

chute de pression 0,5 bar

* pression de service statique maximale avec un facteur de sécurité de 4 à 1.




Simple obturation



Simple obturation

24KA AW Coupleur avec obturation, mâle


Laiton, NBR



A			HEX	L	L1	D	Version
G1/4	24KA AW13MPX		22	43	9	25	Laiton
	24KA AW13MPN	9101 24 13	22	43	9	25	Laiton nickelé
G3/8	24KA AW17MPX		22	43	9	25	Laiton
	24KA AW17MPN	9101 24 17	22	43	9	25	Laiton nickelé
G1/2	24KA AW21MPX		22	46	12	25	Laiton
	24KA AW21MPN	9101 24 21	22	46	12	25	Laiton nickelé


24KA IW Coupleur avec obturation, femelle

Laiton, NBR



A			HEX	L	L1	D	Version
G1/4	24KA IW13MPX		22	43	11	25	Laiton
	24KA IW13MPN	9114 24 13	22	43	11	25	Laiton nickelé
G3/8	24KA IW17MPX		22	43	9	25	Laiton
	24KA IW17MPN	9114 24 17	22	43	9	25	Laiton nickelé
G1/2	24KA IW21MPX		22	46	12	25	Laiton
	24KA IW21MPN	9114 24 21	22	46	12	25	Laiton nickelé


Série 24 - Laiton / Acier



Simple obturation

24KATF Coupleur avec obturation, à douille annelée

Laiton, NBR




A			HEX	L	L1	D	Version
6			21	60	25	25	Laiton
							24KATF06MPX
8			21	60	25	25	Laiton
							24KATF08MPN 9123 24 06
9			21	60	25	25	Laiton
							24KATF09MPX
10			21	60	25	25	Laiton
							24KATF10MPN 9123 24 08
13			21	60	25	25	Laiton
							24KATF13MPX



Simple obturation

23SFTF Embout sans obturation, à douille annelée


Acier nickelé ou laiton



A			L	L1	D	Version
6			51	25	14	Acier nickelé
						23SFTF06SXN 9085 23 06
8			51	25	14	Acier nickelé
						23SFTF08SXN 9085 23 08
9			51	25	14	Acier nickelé
						23SFTF09SXN
10			51	25	14	Acier nickelé
						23SFTF10SXN 9085 23 10
13			51	25	14	Acier nickelé

23SFA Embout sans obturation mâle


Acier nickelé ou laiton



A			HEX	L	L1	Version
R1/8			13	39	9	Acier nickelé
G1/8						23SFA10SXN 9087 23 10
R1/4			14	42	12	Acier nickelé
G1/4						23SFA13SXN 9087 23 13
R3/8			17	42	12	Acier nickelé
						23SFA17SXN
G3/8			17	42	12	Acier nickelé
						23SFA17MXN 9087 23 17
R1/2			22	48	17	Acier nickelé
G1/2						23SFA21SXN 9087 23 21

23SFIW Embout sans obturation femelle

Acier nickelé



A			HEX	L	L1
G1/8			14	36	9
G1/4					
G3/8			19	36	9
G1/2					