



Réf.	Colliers Colson gris RAL 7035																					
	Pour utilisation intérieure Ergonomie permettant de réduire les efforts lors de la mise en œuvre Conformes à la norme EN 62275 type 1																					
	Denture extérieure																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Larg. (mm)</th> <th rowspan="2">Long. à plat (mm)</th> <th colspan="2">Ø de serrage (mm)</th> </tr> <tr> <th>maxi</th> <th>mini</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 318 70</td> <td>9</td> <td>185</td> <td>42</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>0 318 71</td> <td>9</td> <td>262</td> <td>62</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>0 318 72</td> <td>9</td> <td>357</td> <td>92</td> <td>26</td> </tr> </tbody> </table>	Larg. (mm)	Long. à plat (mm)	Ø de serrage (mm)		maxi	mini	0 318 70	9	185	42	10	0 318 71	9	262	62	26	0 318 72	9	357	92	26
Larg. (mm)	Long. à plat (mm)			Ø de serrage (mm)																		
		maxi	mini																			
0 318 70	9	185	42	10																		
0 318 71	9	262	62	26																		
0 318 72	9	357	92	26																		
	Embases grises RAL 7035																					
0 318 80	Pour utilisation intérieure Embase à cheville Perçage Ø8 mm (matériau tendre Ø7 mm)																					
0 318 99	Embase fixable par cloueur type Spit Pulsa 800E/40E ou équivalent ou par vis Ø4 mm																					
	Collier à embase																					
	Denture intérieure Fixation par cheville à visser réf. 0 318 82 (grise) ou réf. 0 319 57 (noire), goujon métallique Ø7 mm pas 150 ou par cloueur type Spit Pulsa 800E/40E ou équivalent ou par vis Ø5 mm																					
	Gris RAL 7035																					
0 319 00	Pour utilisation intérieure Pour tube IRL Ø16 à 32 mm ou câble Ø13 à 38 mm																					
	Cheville à visser grise RAL 7035																					
0 318 82	Pour fixation des colliers à embase, clipsotubes, lyres et arcs de fixation Perçage Ø8 mm (matériau tendre Ø7 mm) Tête fileté Ø6,6 mm, pas 150 Livrée avec pointe enfoncée cheville																					
	Pinces Colson																					
0 319 97	Facilitent le serrage et la coupe de l'excédent de lanière au plus près de la tête des colliers Colson Pince automatique Permet de serrer les colliers Colson d'une seule main grâce à sa fonction avance automatique Après serrage le surplus des colliers est automatiquement coupé sans action supplémentaire Simplifie la mise en œuvre et réduit les efforts Réglage de la tension de serrage par molette située en bout de pince Brevet Legrand																					
0 319 96	Pince assurant le serrage puis la coupe de la lanière en 2 actions distinctes																					

Réf.	Clipsotubes gris RAL 7035															
	Pour utilisation intérieure Fixation par cheville à visser réf. 0 318 82, goujon métallique Ø7 mm pas 150, vis Ø5 mm															
0 319 03	Pour tube IRL Ø16 mm															
0 319 04	Pour tube IRL Ø20 mm															
0 319 06	Pour tube IRL Ø25 mm															
0 319 05	Extensible pour tube IRL Ø16 et 20 mm Fixation possible par cloueur type Spit Pulsa 800E/40E ou équivalent															
0 319 07	Extensible pour tube IRL Ø20 et 25 mm Fixation possible par cloueur type Spit Pulsa 800E/40E ou équivalent															
	Lyres grises															
	Fixation des tubes par simple clipsage															
	Fixation :															
	- par vis															
	- par patte à visser métallique ou par cheville Ø7, pas 150 ou cheville à visser															
	- par collage															
	- sur rail en C															
	Excellente tenue dans toutes les positions (ex. plafond) Associables entre elles quel que soit le diamètre du tube															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ø mini</th> <th>Ø maxi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 313 60</td> <td>15</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>0 313 61</td> <td>18,4</td> <td>20,6</td> </tr> <tr> <td>0 313 62</td> <td>22,3</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>0 313 63</td> <td>28,3</td> <td>32</td> </tr> </tbody> </table>		Ø mini	Ø maxi	0 313 60	15	16	0 313 61	18,4	20,6	0 313 62	22,3	25	0 313 63	28,3	32
	Ø mini	Ø maxi														
0 313 60	15	16														
0 313 61	18,4	20,6														
0 313 62	22,3	25														
0 313 63	28,3	32														
	Lyres, fixation par cloueur type Spit Pulsa 800E/40E ou équivalent															
	Fixation des tubes par simple clipsage, tube verrouillé															
0 313 70	Pour tube IRL Ø16 mm															
0 313 71	Pour tube IRL Ø20 mm															
0 313 72	Pour tube IRL Ø25 mm															
0 313 73	Pour tube IRL Ø32 mm															
0 313 74	Pour tube IRL Ø40 mm															

