

dooxie™ composable

commandes de VMC, interrupteur à badge, volets roulants



Tableau de choix des essentiels p. 674
Tableau de choix des plaques p. 683

Mécanismes livrés avec enjoliveurs, supports et coques de protection de chantier

A équiper de plaques (p. 683)

Montage des mécanismes en encastré ou en saillie (p. 684)

Fixation à vis ou à griffes réf. 6 000 47/48 (pour carrelage) /49 (p. 684)

Réf. Commandes VMC

Interrupteur 2 positions

Vitesse lente ou rapide pour commande directe d'une ventilation mécanique centralisée

6 000 07 Blanc
6 001 07 Alu



Poussoir 2 positions

Permet l'ouverture et la fermeture de bouches hygrométriques

6 000 06 Blanc
6 001 06 Alu



Commande de volets roulants

Interrupteur 3 positions "Montée - Stop - Descente" pour commande directe du moteur

6 000 21 Blanc
6 001 21 Alu



Interrupteur à badge

Permet la mise sous tension d'un circuit par introduction d'un badge porte-clé ou badge type carte bleue
Equipé d'une temporisation de 30 s après le retrait du badge

6 000 33 Blanc
6 001 33 Alu



Prêt-à-Poser : centraliser vos volets roulants

6 006 96 Permet de commander un volet roulant électrique depuis un point de commande sans tirer de fils ou de centraliser plusieurs volets roulants

Composition :

- 1 interrupteur pour volet roulant 230 V~ (fonctions montée/descente/stop, compatible avec les volets à butée mécanique et électronique, non compatible avec les volets roulants à commande radio). Livré complet avec plaque blanche et griffes

- 1 commande sans fil pour volets roulants (pile CR2032 3V fournie). Livrée complète avec plaque blanche et adhésifs pour fixation sur tous supports. Fonction LED et indicateur de batterie faible

Possibilité de rajouter des interrupteurs de volets roulants filaires réf. 6 000 86 ou 6 001 86 (p. 570)

Produits disponibles chez un Revendeur Agréé connecté

Offre hôtel p. 980

dooxie™ composable

chargeurs USB



Tableau de choix des essentiels p. 674
Tableau de choix des plaques p. 683

Mécanismes livrés avec enjoliveurs, supports et coques de protection de chantier

A équiper de plaques (p. 683)

Montage des mécanismes en encastré ou en saillie (p. 684)

Fixation à vis ou à griffes réf. 6 000 47/48 (pour carrelage) /49 (p. 684)

Réf. Chargeurs 2 USB 230 V - 5 V=

Conformes à la directive IEC 62684-2011-01
Permettent le chargement de Powerbank, de tablettes, smartphones, MP3, MP4
Consommation en veille < 0,07 W classe II TBTS
S'installent dans boîte d'encastrement prof. 40 mm mini.
Possibilité de repiquage sur une prise 2P+T
Livrés sans cordon

2 USB Type-C - 3 A/15 W

6 003 45 Blanc
6 004 45 Alu



2 USB Type-A - 2,4 A/12 W

6 003 43 Blanc
6 004 43 Alu



1 USB Type-A + 1 USB Type-C - 3 A/15 W

Permet la recharge d'appareil avec fiche USB Type-C ou Type-A

6 003 49 Blanc
6 004 49 Alu

