

Dispositifs d'alarme de fumée (DAF)

Détecteurs de Fumée Intelligent Netatmo



NSA-PRO-FR



Netatmo Security

Les Détecteurs de Fumée Intelligents Netatmo peuvent être installés seuls et pilotés par leur propre App. Netatmo Security
Produits disponibles chez un Revendeur Agréé connecté

Réf.	Détecteur de Fumée Intelligent
NSA-PRO-FR	<p>En cas de détection de fumée : déclenchement de l'alarme et envoi d'une notification en temps réel sur le smartphone</p> <p>Equipé d'un capteur de fumée optique (photoélectrique) et d'un voyant LED pour informer sur le statut de l'appareil</p> <p>Alarme de 85 dB</p> <p>Couverture moyenne : 50 m²</p> <p>Auto-tests réguliers :</p> <ul style="list-style-type: none"> - état du capteur de fumée - état de la batterie - état de la connexion Wi-Fi <p>Possibilité de lancer le test d'alarme et de désactiver l'alarme depuis le smartphone ou sur le produit</p> <p>Détecte la fumée et se déclenche même si la connexion Wi-Fi n'est pas configurée (Wi-Fi nécessaire pour recevoir des alertes sur un smartphone via l'App. Netatmo Security)</p> <p>Possibilité de programmer dans l'App. des rappels mensuels, biannuels ou annuels pour tester l'alarme</p> <p>Envoi de notification de batterie faible</p> <p>2 piles intégrées CR17450 - 3V, non remplaçables, d'une autonomie de 10 ans</p> <p>Connectivité : Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz) - OPEN/WEP/WPA/WPA-A personal</p> <p>Bluetooth Low Energy (BLE)</p> <p>Le téléchargement et la configuration de l'App. Netatmo Security requiert un smartphone ou une tablette équipée des systèmes iOS dernière version ou Android 5.0 minimum avec la technologie Bluetooth Low Energy 4.2 (BLE)</p> <p>Compatible Apple HomeKit</p> <p>Fixé au plafond avec vis</p> <p>Utilisation en intérieur uniquement</p> <p>Température de fonctionnement : -10°C à +65°C</p> <p>Dimensions : Ø115mm, épaisseur 44mm</p> <p>Composition :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Détecteur de Fumée Intelligent, finition blanc - 1 kit de montage



Dispositifs d'alarme de fumée (DAF)

Détecteurs Autonomes d'Alarme de Fumée (DAAF)



0 405 15



0 405 28



0 405 10

Certifiés conformes à la norme NF EN 14604
Conformes à l'Arrêté du 5 février 2013 relatif à l'application des articles R. 129-12 à R. 129-15 du code de la construction et de l'habitation

Réf.	Dispositif d'Alarme de Fumée - Stand alone
0 405 15	<p>Livrés avec chevilles, vis de fixation et piles</p> <p>DAAF standard</p> <p>Fixation plafond - dimensions : diamètre 105 mm/hauteur 37 mm</p> <p>Equipé :</p> <ul style="list-style-type: none"> - d'un large bouton de test permettant un usage de celui-ci à partir du sol via une perche (ex : manche à balai) <p>Permet ainsi d'éviter les chutes</p> <ul style="list-style-type: none"> - d'un voyant (alarme, défaut) <p>Alimentation : pile alcaline 9 V de type 6LR61 (fournie)</p> <p>Autonomie 1 an</p>
0 405 17	<p>DAAF "long life"</p> <p>Certifié NF DAAF. Fixation plafond ou murale</p> <p>Dimensions : diamètre 110 mm - hauteur 61 mm</p> <p>Equipé :</p> <ul style="list-style-type: none"> - d'une grille anti-insectes pour éviter les déclenchements intempestifs - d'une fonction silence permettant de neutraliser l'alarme 10 minutes en cas de déclenchement intempestif - une fonction antivol (idéal pour le locatif) <p>Alimentation : pile lithium (fournie). Autonomie 10 ans</p>
0 405 28	<p>Dispositifs d'alarmes de fumée interconnectables radio "long life"</p> <p>Livré avec chevilles, vis de fixation et piles</p> <p>DAAF "long life"</p> <p>Certifié NF DAAF. Fixation plafond ou murale</p> <p>Dimensions : diamètre 110 mm - hauteur 61 mm</p> <p>Technologie radio 868 MHz. Portée 100 m en champ libre</p> <p>Possibilité d'interconnecter jusqu'à 10 dispositifs radio réf. 0 405 28 ou réf. 0 405 14</p> <p>Equipés :</p> <ul style="list-style-type: none"> - d'une grille anti-insectes pour éviter les déclenchements intempestifs - d'un bouton permettant de tester le bon fonctionnement du produit et de neutraliser une fausse alarme <p>fonction silence : 10 min</p> <ul style="list-style-type: none"> - d'un dispositif antivol (idéal pour le locatif). Autonomie 10 ans
0 405 14	<p>Accessoires</p> <p>Relais actionneur radio</p> <p>Ce dispositif fonctionne avec les DAAF interconnectables réf. 0 405 28</p> <p>Permet d'actionner un flash, une électrovanne ou tout autre dispositif par contact RCT</p> <p>Liaison radio (portée 100 m en champ libre) entre le DAAF et le relais actionneur, puis liaison filaire entre le relais et le dispositif à actionner. Tension d'alimentation : 12 V₌₌</p> <p>Alimentation non fournie - possibilité d'utiliser une alimentation secourue (p. 757)</p>
0 405 10	<p>Feu à LEDs autonome avec signalisation sonore</p> <p>IP65 - IK 07</p> <p>Intensité lumineuse : 2 à 150 cd (réglable par switch)</p> <p>Puissant flash pour alerter une personne sourde ou malentendante. Eclair de couleur blanche - fréquence : 1 Hz</p> <p>Synchronisation automatique du signal lumineux entre 2 dispositifs réf. 0 405 10</p> <p>Niveau sonore <60 dB à 2 m (son débrayable)</p> <p>Alimentation 230 V secourue par batteries (fournies)</p> <p>Se câble sur relais actionneur interconnectable réf. 0 405 14</p> <p>Fonctionne avec les DAAF interconnectables réf. 0 405 28</p> <p>Dimensions : diamètre 122 mm - hauteur 85 mm</p> <p>(Livré avec 2 PE pour assurer l'IP 65)</p>