Tuyau PVC tressé

1025V Tuyau PVC tressé qualité alimentaire — Rouleau 25 m

ØD ext.	ØD int.	R	Incolore	Kg
8	4	10	**1025V08 00 04**	1,260
11	6	12	**1025V11 00 06**	2,253
13	7	14	**1025V13 00 07**	3,182
14	8	16	**1025V14 00 08**	3,434
16	10	25	**1025V16 00 10**	3,800
18	12	30	**1025V18 00 12**	4,423
23	15	40	**1025V23 00 15**	7,300
26	19	60	**1025V26 00 19**	7,300

1050V Tuyau PVC tressé qualité alimentaire — Rouleau 50 m

ØD ext.	ØD int.	R	Incolore	Kg
8	4	10	**1050V08 00 04**	2,690
11	6	12	**1050V11 00 06**	4,200
14	8	16	**1050V14 00 08**	6,058
16	10	25	**1050V16 00 10**	6,400
18	12	30	**1050V18 00 12**	8,250
23	15	40	**1050V23 00 15**	14,600
26	19	60	**1050V26 00 19**	14,600

1025V..C Tuyau PVC tressé qualité industrielle — Rouleau 25 m

ØD ext.	ØD int.	R		Kg
11	6,3	45	**1025V11C04 06**	2,175
14	9	63	**1025V14C04 09**	3,250
19	12,7	89	**1025V19C04 13**	4,975

PVC../050 RECTUSFOFT - Tuyau droit — Rouleau 50 m

ØD ext.	ØD int.		Ø de la spire
11	6,3	**PVC06/050/03**	45
14,5	9	**PVC09/050/03**	63
19	12,7	**PVC12/050/03**	89

Nous recommandons l'utilisation d'un clip à chaque extrémité



Produits associés

Les tuyaux PVC s'associent parfaitement aux douilles annelées rapides et aux coupleurs Parker.

Coupleurs

C 9000

Métalliques

Douilles annelées rapides

0191

0123