

ADVENTURE S3



Norme EN ISO 20345 : 2011

LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974



Duo Protection®

Solution contre les risques de perforation conçue par Lemaître pour et avec le BTP.



Insert anti-perforation : textile haute ténacité « 0 » pénétration
Protection de 100% de la voûte plantaire



Insert anti-perforation acier inoxydable
+ 80% performant par rapport à l'insert textile

Du 35 au 49

Réf. ADVES30BFSN

Les + produit



- Ranger de sécurité proposé avec un chaussant homme et un chaussant femme.



- Cuir haute résistance de 2,0 mm d'épaisseur avec surbout renforcé anti-abrasion : résistance aux frottements, déchirures et à la perforation. Absence de coutures latérales ; tige de 20 cm.

- Languette avec soufflet cousue à l'extérieur de la chaussure pour limiter la rétention d'eau

- Insert latéral rétro-réfléchissant : visibilité accrue

- Col matelassé : confort et maintien de la cheville

- Semelle Energy+ anatomique et antibactérienne : absorption de l'énergie, neutralisation des odeurs.



- Embout de protection HDPC fibre composite.



- Insert anti-perforation : acier inoxydable et textile composite haute ténacité « 0 » pénétration.



Semelle TRAILIUM PU2D antistatique

- Crampons de 4 mm adaptés à la construction et à l'industrie lourde
- Canaux d'évacuation des liquides et de la boue pour éviter tout risque d'aquaplaning
- Arêtes latérales et talon décroché de 15 mm: grip renforcé sur les barreaux d'échelle
- Surface d'appui importante, stabilité optimale
- Soutien à la voûte plantaire et amorti au talon : prévention des TMS

APPLICATION

- Construction, industrie lourde
- Activités outdoor
- Métiers nécessitant une protection accrue contre la perforation



lemaître-securite.com

L'exigence de qualité est notre culture, la protection notre priorité.



ADVENTURE S3



Norme EN ISO 20345 : 2011

Caractéristiques de la tige

- **Matière du dessus** : croûte de cuir huilée hydrofuge avec surbout et talon en « groove » anti-abrasion / anti-usure
- **Langue avec soufflet extérieur** : cuir hydrofuge
- **Col** : synthétique / elettra
- **Doublure** : textile 3D micro aéré

Caractéristiques de la semelle

- **Nom** : TRAILIUM PU2D
- **Matière** : polyuréthane / polyuréthane
- **Semelle antistatique**
- **Coefficient d'adhérence SRA** :
glissement vers l'avant à plat : 0,35 (norme $\geq 0,32$)
glissement vers l'avant au talon : 0,38 (norme $\geq 0,28$)
- **Coefficient d'adhérence SRB** :
glissement vers l'avant à plat : 0,19 (norme $\geq 0,18$)
glissement vers l'avant au talon : 0,17 (norme $\geq 0,13$)

VARIANTE



Enduro S3 AN
ENDUS30BFSN

Infos pratiques

Chaussant femme 35-39

Poids d'une chaussure
pointure 38 : 770 g

AET N°

0075/007/161/07/19/2226
EXT 04/01/20

Chaussant homme 40-49

Poids d'une chaussure
pointure 42 : 850 g

AET N°

0075/007/161/07/19/2226
EXT 05/01/20

Colisage

du 35 au 49

boîte 350 x 340 x 130 mm

carton 670 x 355 x 360 mm

5 boîtes par carton

Gencods

35	3237154274354	43	3237154274439
36	3237154274361	44	3237154274446
37	3237154274378	45	3237154274453
38	3237154274385	46	3237154274460
39	3237154274392	47	3237154274477
40	3237154274408	48	3237154274484
41	3237154274415	49	3237154274491
42	3237154274422		

Rappel des exigences fondamentales et additionnelles de la norme EN ISO 20345 : 2011

Chaussures de sécurité

SBP



S1



S1P



S2



S3



Embout 200 J : Protection de l'avant du pied contre les chocs et l'écrasement



Insert anti-perforation 1100 N : Protection du pied contre la perforation



Chaussures antistatiques



Isolation du semelage contre le froid



Absorption d'énergie au talon



Isolation du semelage contre la chaleur



Résistance de la semelle aux hydrocarbures



Résistance de la semelle à la chaleur (contact direct)



Résistance du dessus de la chaussure à la pénétration et à l'absorption d'eau



Chaussure résistante à l'eau



Décharge électrostatique



Protection des malléoles



Chaussure résistante aux glissements sur un sol en céramique couvert de détergent



Chaussure résistante aux glissements sur un sol en acier couvert de glycérine



$SRC = SRA + SRB$

Lemaitre Sécurité

17 rue de Bitschhoffen - CS 90024
F - 67350 Val de Moder
Tél. +33 (0)3 88 72 28 80

lemaitre-securite.com

LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974

Membre du
SINAMAP



DON_LS 03 FP 0025
mise à jour : 05/06/23