

CONSTRUCTOR S3



Norme EN ISO 20345 : 2011

LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974



Ankle protection by Lemaître

Protection de la malléole contre les chocs latéraux

Du 35 au 49

Réf. CONSS30NR

Les + produit



■ Chaussure haute proposée avec un chaussant homme et un chaussant femme.



■ Cuir haute résistance de 2,0 mm d'épaisseur (contre l'abrasion, la déchirure et la perforation). Absence de coutures latérales.

■ Languette avec soufflet cousu à l'extérieur de la chaussure pour limiter la rétention d'eau

■ Empeigne renforcée anti-abrasion, résistance accrue

■ Semelle Energy+ anatomique et antibactérienne : réduction de l'impact, neutralisation des odeurs.



■ Embout de protection HDPC fibre composite.



■ Insert anti-perforation : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration.



Semelle TRAIL VIBRAM® PU/caoutchouc nitrile antistatique.



■ Semelle technique exclusive développée en partenariat avec Vibram®.

■ Semelle Outdoor avec un excellent grip, Hi, HRO, adaptée aux conditions climatiques difficiles (chaud et froid).

■ Excellente résistance à l'abrasion.

■ Talon décroché (15 mm de hauteur) pour une sécurité améliorée, notamment sur les échelles.

APPLICATION

- Métiers du BTP, entretien des voiries, réseaux, espaces verts et activités Outdoor.
- Métiers nécessitant une protection accrue contre les chocs latéraux et l'écrasement



ÉLABORÉ
DANS LE RESPECT DE
L'ANATOMIE
DU PIED



lemaître-securite.com

L'exigence de qualité est notre culture, la protection notre priorité.

CONSTRUCTOR S3



Norme EN ISO 20345 : 2011

Caractéristiques de la tige

- **Matière du dessus** : cuir pleine fleur pull-up hydrofuge avec empeigne et talon en « groove » anti-abrasion / anti-usure
- **Langnette avec soufflet extérieur** : cuir hydrofuge
- **Col** : synthétique / elettra
- **Doublure** : textile 3D micro aéré

Caractéristiques de la semelle

- **Nom** : TRAIL VIBRAM®
- **Matière** : polyuréthane / caoutchouc nitrile - Vibram® antistatique
- **Semelle antistatique**
- **Coefficient d'adhérence SRA** :
glissement vers l'avant à plat : 0,32 (norme $\geq 0,32$)
glissement vers l'avant au talon : 0,35 (norme $\geq 0,28$)
- **Coefficient d'adhérence SRB** :
glissement vers l'avant à plat : 0,20 (norme $\geq 0,18$)
glissement vers l'avant au talon : 0,17 (norme $\geq 0,13$)

VARIANTE



Enduro S3 SRC
ENDUS30BFSN

Infos pratiques

Chaussant femme 35-39

Poids d'une chaussure
pointure 38 : 616 g

AET N°0075/007/161/12/
20/2909 EXT 10/01/23

Chaussant homme 40-49

Poids d'une chaussure
pointure 42 : 686 g

AET N°0075/007/161/12/
20/2909 EXT 11/01/23

Colisage

du 35 au 39

boîte 345 x 230 x 122 mm

carton 635 x 485 x 355 mm

10 boîtes par carton

du 40 au 50

boîte 355 x 290 x 130 mm

carton 670 x 305 x 370 mm

5 boîtes par carton

Gencods

35	3237154514351	43	3237154514436
36	3237154514368	44	3237154514443
37	3237154514375	45	3237154514450
38	3237154514382	46	3237154514467
39	3237154514399	47	3237154514474
40	3237154514405	48	3237154514481
41	3237154514412	49	3237154514498
42	3237154514429		

Rappel des exigences fondamentales et additionnelles de la norme EN ISO 20345 : 2011

Chaussures de sécurité

SBP



S1



S1P



S2



S3



Embout 200 J : Protection
de l'avant du pied contre
les chocs et l'écrasement



Insert anti-perforation
1100 N : Protection du pied
contre la perforation



Chaussures antistatiques



Absorption d'énergie
au talon



Résistance de la semelle
aux hydrocarbures



Résistance du dessus de
la chaussure à la pénétration
et à l'absorption d'eau



Décharge électrostatique



Isolation du semelage
contre le froid



Isolation du semelage
contre la chaleur



Résistance de la semelle à
la chaleur (contact direct)



Chaussure résistante
à l'eau



Protection des
malléoles



Chaussure résistante aux glissements sur un sol en céramique
couvert de détergent



Chaussure résistante aux glissements sur un sol
en acier couvert de glycérine



SRC = SRA + SRB

Lemaitre Sécurité

17 rue de Bitschhoffen - CS 90024
F - 67350 Val de Moder
Tél. +33 (0)3 88 72 28 80

lemaitre-securite.com

LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974

Membre du
SINAMAP



DON_LS 03 FP 0281
mise à jour : 02/03/23