IMPALA FEMME S2

SRC Ci 0% METAL

Norme EN ISO 20345 : 2011

LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974

ParaBolic® Technology

- Excellente adhérence
- Effet ressort anti-fatigue
- Prévention des TMS

Du 35 au 42

Réf. **IMPFS20BL**

Les + produit

- **Tige en microfibre lisse hydrofuge** : légèreté, respirabilité et résistance à la déchirure et à l'abrasion. Facilité d'entretien.
- **Modèle respirant et confortable** : doublure hygiénique en fibres absorbantes. Grande capacité d'absorption de la sudation, sèchage rapide
- **Absence de lacets pour éviter la rétention de matières biologiques.**
- **Elastique de maintien sur le cou de pied :** ajustement parfait
- **Absorption des chocs au talon** : diminution de la fatigue et prévention des TMS
- **Embout de protection** : composite HDFC

Semelle Parabolight PU2D antistatique

- **Proportions spécifiques à la morphologie du pied féminin :** chaussant tout confort
- **Semelle adaptée aux sols carrelés et glissants**
- **Brevet Parabolic®** à effet anti-fatigue dynamique
- **Profil asymétrique au dessin structuré «pneu été» / «pneu hiver» :** stabilité
- **Nombreuses encoches de flexion :** semelle souple, convient aux travaux à genoux

APPLICATION

- Industrie agroalimentaire
- Cabines de peinture
- Laboratoires

MARQUE FRANÇAISE

ÉLABORÉ DANS LE RESPECT DE L'ANATOMIE DU PIED

lemaitre-securite.com

Lemaitre vous protège.

IMPALA FEMME S2

SRC Ci 0% METAL

Norme EN ISO 20345 : 2011

VARIANTE

Caribu Femme S2 SRC
CARFS20BL

Caractéristiques de la tige

- **Matière du dessus :** microfibre lisse hydrofuge
- **Languette :** microfibre lisse hydrofuge
- **Doublure :** fibres absorbantes non-tissées

Infos pratiques

Poids d'une chaussure p.42 : 320 g

AET N° 0075/007/161/01/19/0284 EXT 14/05/20

Colisage

boîte	317 x 199 x 104 mm
carton	565 x 415 x 325 mm
	10 boîtes par carton

Caractéristiques de la semelle

- **Nom :** Parabolight
- **Matière :** PU / PU
- **Semelle antistatique**
- **Coefficient d'adhérence SRA :**
  glissement vers l'avant à plat : 0,33 (norme ≥ 0,32)
  glissement vers l'avant au talon : 0,36 (norme ≥ 0,28)
- **Coefficient d'adhérence SRB :**
  glissement vers l'avant à plat : 0,23 (norme ≥ 0,18)
  glissement vers l'avant au talon : 0,21 (norme ≥ 0,13)

Gencods

35	3237154186350
36	3237154186367
37	3237154186374
38	3237154186381
39	3237154186398
40	3237154186404
41	3237154186411
42	3237154186428

Rappel des exigences fondamentales et additionnelles de la norme EN ISO 20345 : 2011

Chaussures de sécurité

SBP	Embout 200 J	Insert anti-perforation	
S1	Embout 200 J		A E Fo
S1P	Embout 200 J	Insert anti-perforation	A E Fo
S2	Embout 200 J		A E Fo Wru
S3	Embout 200 J	Insert anti-perforation	A E Fo Wru

Embout 200 J : Protection de l'avant du pied contre les chocs et l'écrasement

Insert anti-perforation 1100 N : Protection du pied contre la perforation

- **A** Chaussures antistatiques
- **E** Absorption d'énergie au talon
- **Fo** Résistance de la semelle aux hydrocarbures
- **Wru** Résistance du dessus de la chaussure à la pénétration et à l'absorption d'eau
- **ESD** Décharge électrostatique
- **Ci** Isolation du semelage contre le froid
- **Hi** Isolation du semelage contre la chaleur
- **Hro** Résistance de la semelle à la chaleur (contact direct)
- **Wr** Chaussure résistante à l'eau
- **An** Protection des malléoles

- **SRA** Chaussure résistante aux glissements sur un sol en céramique couvert de détergent
- **SRB** Chaussure résistante aux glissements sur un sol en acier couvert de glycérine
- **SRC** = **SRA** + **SRB**

Lemaitre Sécurité
17 rue de Bitschhoffen - CS 90024
F - 67350 Val de Moder
Tél. +33 (0)3 88 72 28 80

lemaitre-securite.com

LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974

DON_LS 03 FP 0159
mise à jour : 28/03/25

Membre du SYNAMAP

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

afaq ISO 14001 Environnement AFNOR CERTIFICATION