



# LEMAITRE

LEMAITRE SECURITE SAS  
 17 rue Bitschhoffen  
 BP 90024  
 F 67350 La Walck FRANCE  
 Tél. : +33 (0)3 88 72 28 80  
 Fax : +33 (0)3 88 07 05 37  
[www.lemaitre-securite.com](http://www.lemaitre-securite.com)  
[info@lemaitre-securite.com](mailto:info@lemaitre-securite.com)



# FICHE TECHNIQUE

Date de mise à jour de ce document : 15/02/2022



## VISITOR

Sur-chaussure de sécurité avec embout

### Caractéristiques

- VISITOR est une sur-chaussure de sécurité destinée à protéger les visiteurs de sites industriels contre les risques de chocs et d'écrasement des pieds. L'embout de VISITOR est composé d'un alliage ALUMINIUM/TITANE 50% plus léger que l'acier mais tout aussi résistant. Disposant également de la semelle antidérapante Tiger-Grip® vous évoluerez aisément sur toutes les surfaces lisses, humides ou grasses.
- Embout ultra résistant à une pression de 200j conforme à la norme EN 12 568.
- Semelle avec un coefficient d'adhérence exceptionnel bénéficiant de la technologie reconnue Tiger Grip®.
- Une légèreté à la marche inégalée.
- Une ergonomie qui s'oublie totalement au porté.
- Adaptable à tout type de chaussure avec ou sans talon grâce à la sangle Velcro Confort.
- Code couleur pour repérer chaque taille d'un seul coup d'oeil.
- Stockage fonctionnel : peu encombrant et conditionné en sachet individuel identifiable.

### Avantage

#### Taille et conditionnement :

VISITOR se décline **en 3 tailles**, du 34 au 48, facilement repérable par code couleur.

- Bleu pour les petites pointures
- Rouge pour les pointures médianes
- Vert pour les grandes pointures

|                        | S             | M              | L             |
|------------------------|---------------|----------------|---------------|
| EUR                    | 34-38<br>Bleu | 38-43<br>Rouge | 43-48<br>Vert |
| Poids d'une paire (kg) | 0.50          | 0.65           | 0.75          |
| Poids d'un carton (kg) | 6.65          | 8.70           | 10.6          |
| Nbe de paires/carton   | 12            | 12             | 12            |
| Dimension carton (cm)  | 26.5x31x40    | 26.5x31x40     | 26.5x31x40    |

Un seul regard pour sélectionner la pointure de l'utilisateur

Chaque paire a son emballage individuel dans un sachet identifié : stockage facile et peu encombrant

#### Certification :

Répond aux exigences de la norme CE EN 12568, résiste à 200 Joules et à l'écrasement sous une charge maximum de 1500 DaN.

Conforme à la norme EN ISO 12387 en matière de résistance aux glissements

SRA : 0.50

SRB : 0.32