

# DERBY NOIR 02 SRC




Norme EN ISO 20347 : 2012



## LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974



## memoryfoam By LEMAITRE

- mousse haute densité  
100% recyclée



Du 35 au 50

Réf. DERN020NR

### Les + produit

- **Tige en microfibre effet velours:** légèreté, respirabilité et résistance à la déchirure et à l'abrasion
- **Doublure en microfibre perforée respirante:** anti-allergique et anti-microbienne, effet thermorégulateur. Le pied reste sec en toutes circonstances. Empêche la formation d'odeurs.
- **Semelle intérieure Memory Foam by Lemaître antibactérienne à mémoire de forme,** absorption et dissipation d'énergie, prévention des TMS
- **Modèle 0% métal** idéal dans les zones équipées de détecteurs de métaux (aéroports, entrepôts)
- **Chaussure Derby caractérisée par un laçage ouvert :** facile à enfiler, s'adapte à la morphologie du pied. Bon maintien, confort. Convient aux personnes ayant un cou de pied fort
- **Style casual chic :** élégance et décontraction, grand classique de la chaussure de ville revisité en chaussure de travail.



### Semelle CARBON PU2D antistatique

- **Semelle développée pour les sols industriels et urbains :** bonne adhérence
- **Surface d'appui importante :** stabilité optimale
- **Amorti des chocs :** préservation du dos et des articulations
- **Crampons sculptés :** adhérence renforcée
- **Souplesse et légèreté :** semelle facilitant la marche

### APPLICATION

- Société de services, artisanat, chauffeurs, laboratoires et recherches. Encadrement.
- Métiers ne nécessitant pas de protection contre le choc, l'écrasement et la perforation.



[lemaitre-securite.com](http://lemaitre-securite.com)

L'exigence de qualité est notre culture, la protection notre priorité.



# DERBY NOIR O2 SRC



## Caractéristiques de la tige

- **Matière du dessus** : microfibre effet velours
- **Languette** : microfibre hydrofuge
- **Doublure** : microfibre perforée lisse

## Caractéristiques de la semelle

- **Nom** : CARBON PU2D
- **Matière** : polyuréthane / polyuréthane
- **Semelle antistatique**
- **Coefficient d'adhérence SRA** :  
glissement vers l'avant à plat : 0,34 (norme  $\geq 0,32$ )  
glissement vers l'avant au talon : 0,31 (norme  $\geq 0,28$ )
- **Coefficient d'adhérence SRB** :  
glissement vers l'avant à plat : 0,22 (norme  $\geq 0,18$ )  
glissement vers l'avant au talon : 0,20 (norme  $\geq 0,13$ )

## VARIANTE



Derby marine O2 SRC  
DERM020BM

## Infos pratiques

Poids d'une chaussure p.42 : 400 g

AET N°0075/007/161/09/19/2718 EXT 21/10/22

## Colisage

du 35 au 43		du 44 au 50	
<b>boîte</b>	316 x 204 x 121 mm	<b>boîte</b>	345 x 230 x 122 mm
<b>carton</b>	635 x 445 x 325 mm	<b>carton</b>	635 x 485 x 355 mm
	10 boîtes par carton		10 boîtes par carton

## Gencods

<b>35</b>	3237154494356	<b>43</b>	3237154494431
<b>36</b>	3237154494363	<b>44</b>	3237154494448
<b>37</b>	3237154494370	<b>45</b>	3237154494455
<b>38</b>	3237154494387	<b>46</b>	3237154494462
<b>39</b>	3237154494394	<b>47</b>	3237154494479
<b>40</b>	3237154494400	<b>48</b>	3237154494486
<b>41</b>	3237154494417	<b>49</b>	3237154494493
<b>42</b>	3237154494424	<b>50</b>	3237154494509

## Rappel des exigences fondamentales et additionnelles de la norme EN ISO 20347 : 2012

### Chaussures de travail

01			
02			
03			

Insert anti-perforation 1100 N :  
Protection du pied contre la perforation

	Chaussures antistatiques		Isolation du semelage contre le froid
	Absorption d'énergie au talon		Isolation du semelage contre la chaleur
	Résistance de la semelle aux hydrocarbures		Résistance de la semelle à la chaleur (contact direct)
	Résistance du dessus de la chaussure à la pénétration et à l'absorption d'eau		Chaussure résistante à l'eau
	Décharge électrostatique		Protection des malléoles
	Chaussure résistante aux glissements sur un sol en céramique couvert de détergent		
	Chaussure résistante aux glissements sur un sol en acier couvert de glycérine		
	=  +		

**Lemaitre Sécurité**  
17 rue de Bitschhoffen - CS 90024  
F - 67350 Val de Moder  
Tél. +33 (0)3 88 72 28 80

[lemaitre-securite.com](http://lemaitre-securite.com)



**LEMAITRE**  
La Sécurité depuis 1974

DON\_LS 03 FP 0246  
mise à jour : 29/07/22

Membre du  
**SINAMAP**

