PLANET HAUT BLEU S3S

LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974

Nouvelle norme 2022 :
Norme EN ISO 20345 : 2022

Nouvelle gamme éco-conçue

- **Egalement disponible avec le système Quicklace**

memoryfoam
By LEMAITRE

- **mousse haute densité 100% recyclée**

Du 35 au 50 Réf. **PLAHS3SBE**

Les + produit

- **Tige polyester à partir de bouteilles en PET recyclé:** légèreté, respirabilité, résistance à la déchirure et à l'abrasion
- **Doublure en fibre bambou et polyester recyclé:** anti-allergique et anti-microbienne, effet thermorégulateur.
- **Semelle intérieure Memory Foam by Lemaitre antibactérienne à mémoire de forme**, recyclée, antibactérienne à mémoire de forme, absorption et dissipation d'énergie, prévention des TMS.
- **Chaussure de sécurité éco-conçue à partir de matières et composants recyclés ou récupérés** > 25% à 30% de matières recyclées ou récupérées (norme ISO 14021 : 2016).
- **Style sportif sneaker intemporel**
- **Embout de protection :** HDFC fibre composite.
- **Insert anti-perforation :** textile composite 78% recyclé haute ténacité « 0 » pénétration.

Semelle CARBON monodensité antistatique

- **Semelle développée pour les sols industriels et urbains :** bonne adhérence
- **Surface d'appui importante :** stabilité optimale
- **Amorti des chocs :** préservation du dos et des articulations
- **Crampons sculptés :** adhérence renforcée
- **Souplesse et légèreté :** semelle facilitant la marche

APPLICATION

- Société de services, artisanat, encadrement.
- Logistique, services, manutention, distribution, transports
- Collectivités et administrations

ÉLABORÉ DANS LE RESPECT DE L'ANATOMIE DU PIED

MARQUE FRANÇAISE

lemaitre-securite.com

L'exigence de qualité est notre culture, la protection notre priorité.

Fiche soumise à modification, photos non contractuelles.

PLANET HAUT BLEU S3S

Ci Fo SR 0% METAL INJECTÉE EN FRANCE

Nouvelle norme 2022 :
Norme EN ISO 20345 : 2022

Caractéristiques de la tige

- **Matière du dessus :** microfibre hydrofuge effet velours et textile 90% PET recyclé
- **Languette :** microfibre hydrofuge et textile 90% PET recyclé
- **Doublure :** 43% de matières recyclées (bambou & polyester recyclé)
- **Lacets :** 100% recyclé

Caractéristiques de la semelle

- **Nom :** CARBON PU2D
- **Matière :** polyuréthane / polyuréthane
- **Semelle antistatique**
- **Coefficient d'adhérence (exigences fondamentales) :**
  glissement du talon vers l'avant : 0,43 (norme ≥ 0,31)
  glissement de la partie avant vers l'arrière : 0,61 (norme ≥ 0,36)
- **Coefficient d'adhérence SR :**
  glissement du talon vers l'avant : 0,27 (norme ≥ 0,19)
  glissement de la partie avant vers l'arrière : 0,48 (norme ≥ 0,22)

VARIANTE

Planet haut noir S3S
PLAHS3SNR

Infos pratiques

Poids d'une chaussure p.42 : 489 g

Colisage

du 35 au 42	
boîte	315 x 220 x 123 mm
carton	635 x 445 x 315 mm
	10 boîtes par carton

du 43 au 50	
boîte	355 x 220 x 130 mm
carton	660 x 450 x 360 mm
	10 boîtes par carton

Gencods

35	3237154520352	**43**	3237154520437
36	3237154520369	**44**	3237154520444
37	3237154520376	**45**	3237154520451
38	3237154520383	**46**	3237154520468
39	3237154520390	**47**	3237154520475
40	3237154520406	**48**	3237154520482
41	3237154520413	**49**	3237154520499
42	3237154520420	**50**	3237154520505

Exigences fondamentales et additionnelles de la norme EN ISO 20345 : 2022

Chaussures de sécurité

S3S — A E Wpa

Test de glisse

Pas de marquage — **Exigences fondamentales** Chaussure résistante aux glissements sur un sol carrelé avec une solution de lauryl sulfate de sodium (NaLS).

SR — Chaussure résistante aux glissements sur un sol carrelé avec de la glycérine.

Embout 200 J : Protection de l'avant du pied contre les chocs et l'écrasement

Insert anti-perforation 1100 N : Protection du pied contre la perforation

- A — Chaussures antistatiques
- E — Absorption d'énergie au talon
- Fo — Résistance de la semelle aux hydrocarbures
- Wpa — Résistance du dessus de la chaussure à la pénétration et à l'absorption d'eau
- SC — Résistance des pare-pierre à l'abrasion
- ESD — Décharge électrostatique
- Ci — Isolation du semelage contre le froid
- Hi — Isolation du semelage contre la chaleur
- Hro — Résistance de la semelle à la chaleur (contact direct)
- Wr — Chaussure résistante à l'eau
- LG — Système grip pour échelle
- An — Protection des malléoles

Lemaitre Sécurité
17 rue de Bitschhoffen - CS 90024
F - 67350 Val de Moder
Tél. +33 (0)3 88 72 28 80

lemaitre-securite.com

LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974

DON_LS 03 FP 0265
mise à jour : 25/01/23

Membre du SYNAMAP

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION
afaq ISO 14001 Environnement AFNOR CERTIFICATION