

FICHE TECHNIQUE

Date de mise à jour de ce document : 26/01/2016
Référence ISO de ce document : DON/LS 03.1385.A



LEMAITRE SECURITE SAS
17 rue Bitschhoffen
CS 90024

F 67350 La Walck FRANCE
Tél. : +33 (0)3 88 72 28 80
Fax : +33 (0)3 88 07 05 37

www.lemaitre-securite.com
contact@lemaitre-securite.com



TREK BRUN FONCE S3 SRC

Chaussure haute en cuir pleine fleur pull-up hydrofuge avec semelle PU/Caoutchouc Nitrile **VIBRAM®ANTISTATIQUE** et membrane **Sympatex®**



PROTECTIONS POUR CE MODELE



Pointures disponibles du 35 au 49
Chaussant femme : 35-39
Chaussant homme : 40-49
Poids par paire taille 42 : 1400 gr.

Caractéristiques de la tige

- Matière à dessus : cuir pleine fleur pull-up hydrofuge, croûte de cuir hydrofuge finition velours et nylon balistique noir
- Languette : croûte de cuir hydrofuge finition velours et nylon balistique noir
- Col : nylon balistique noir
- Doublure : membrane imper-respirante Sympatex®
- Doublure avant pied : synthétique
- Contrefort : synderm
- Fermeture : lacet
- Accessoires : plastique
- Marquage languette : peinture, identification du fabricant, date de fabrication (mois, année), référence norme européenne, identification du modèle, protection fournie, marquage CE.

Caractéristiques du chaussant

- Première de montage : textile haute ténacité
- Première de propreté : mousse et textile

Caractéristiques de la semelle

- Nom : TRAIL
- Matière : Polyuréthane / Caoutchouc Nitrile - VIBRAM®Antistatique
- Couleur semelle confort : gris foncé
- Couleur semelle usure : noir

Protections 100% NON METALLIQUE

- Embout : HDFC Fibre composite
- Insert anti-perforation : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration

Avantages = Bénéfices utilisateurs

Chaussure tout terrain et 100% non métallique proposée avec un chaussant homme et un chaussant spécialement dédié aux femmes, elle est particulièrement adaptée aux métiers du BTP, entretien des voiries, réseaux, espaces verts et activités Outdoor.

- **Cuir de 2,0 mm d'épaisseur** pour une meilleure résistance mécanique (abrasion, déchirure, perforation) et durabilité.
- **Languette avec soufflet** en nylon balistique noir.
- **Nylon balistique noir** : textile très résistant à l'abrasion.
- **Doublure membrane imper-respirante Sympatex®** : 100% imperméable, respirante et anti-bactérienne, elle assure une respiration optimale du pied et un meilleur confort.
- **Insert anti-perforation en textile haute ténacité** ultra léger et flexible, isolante thermiquement (insensible aux transferts de température), il est insensible au porté et protège 100% de la surface du pied.
- **Embout HDFC (High Durability Fiber Composit)** : non métallique, amagnétique, non conducteur de froid ou de chaud.
- **Semelle TRAIL – PU / Caoutchouc Nitrile - VIBRAM®Antistatique**
 - ✓ **Semelle confort** : Polyuréthane injecté : de faible densité pour un meilleur amorti et un effet antifatigue.
 - ✓ **Semelle d'usure** : VIBRAM® en Caoutchouc Nitrile :
 - Semelle technique exclusive développée grâce au partenariat entre Vibram® et Lemaitre.
 - **Semelle Outdoor** avec un excellent grip, Hi, HRO.
 - **Un design unique**, au look Outdoor pour les conditions climatiques difficiles (chaud et froid).
 - **Excellente résistance à la glisse.**
 - **Semelle antistatique.**
 - **Talon décroché (15 mm de hauteur)** pour une sécurité améliorée, notamment sur les échelles.

Rappel des exigences fondamentales et additionnelles de la norme EN ISO 20345

Embouts

acier polycarbonate aluminium HDFC Fibre composite

Anti-perforation

acier inoxydable textile.

- A** Résistance électrique - Chaussures antistatiques.
- E** Absorption d'énergie par le talon.
- Fo** Résistance de la semelle de marche aux hydrocarbures.
- P** Résistance de la semelle à la perforation.
- Hi** Semelle isolante contre la chaleur.
- Ci** Semelle isolante contre le froid.
- Hro** Résistance de la semelle à la chaleur de contact.
- M** Protection des métatarses contre les chocs.
- Wr** Chaussure résistante à l'eau.
- Wru** WRU Résistance de la tige à la pénétration et l'absorption d'eau.

Selon la norme EN ISO 20345, les valeurs minimales des coefficients d'adhérence pour obtenir la certification SRC sont :
SRA (à plat) ≥ 0,32 SRB (à plat) ≥ 0,18
SRA (talon) ≥ 0,28 SRB (talon) ≥ 0,13

