

# Armoire à portes coulissantes

58.756.020

Armoire à portes coulissantes avec 2 portes en tôle pleine (LxPxH) 1000x500x1000mm 2 rayons KEY Lock Gris clair RAL 7035



## Description

**Armoires à portes coulissantes :** Selon le modèle, les armoires sont équipées de : rayons amovibles galvanisés, épaisseur 30 mm, capacité de charge 60 kg. Rayons extensibles et tiroirs laqués, gris anthracite, RAL 7016, capacité de charge 50.

**KEY Lock :** le système Key Lock, notre fermeture standard à serrure cylindrique. Ouverture/fermeture manuelle au moyen d'une clé.

**Cylindre de fermeture tourner-pousser / KEY Lock :** Un pêne coudé dans la fermeture empêche toute effraction des portes avec un levier.

**Déplacement très silencieux :** les roues sur roulement à billes des portes coulissantes fonctionnent sans bruit sur les rails de guidage.

## Remarques

Largeur réelle = 1002 mm

## Caractéristiques techniques

Désignation	Armoire à portes coulissantes	Nombre de rayons amovibles	2
Poids à vide kg	34	Capacité de charge du rayon amovible kg	60
Largeur mm	1000	Système de fermeture	KEY Lock

<b>Largeur réelle mm</b>	1002	<b>Type de porte</b>	Portes coulissantes
<b>Profondeur mm</b>	500	<b>Matériel de porte</b>	Tôle pleine
<b>Hauteur mm</b>	1000	<b>Couleur</b>	Gris clair RAL 7035
<b>Hauteur utile mm</b>	870		

## Avantages spécifiques aux produits

- + **Stabilité maximale** grâce à une capacité de charge du bâti de 500 kg à 950 kg (à partir d'une largeur de 1 500 mm)
- + **Capacités de charge élevées** : 60 kg ou 100 kg par rayon amovible, 50 kg par tiroir/rayon extensible
- + **Excellentes propriétés de protection** contre la poussière, les liquides et l'usure mécanique grâce à un bâti fermé avec surface résistant aux chocs et à l'abrasion
- + **Déplacement silencieux parfait** grâce aux galets de roulement de qualité, souples et silencieux, des portes coulissantes
- + **Rangement clair et organisation optimale** grâce au montage optionnel de tiroirs et rayons extensibles pour un rangement propre et clair des petites pièces (pour les armoires de profondeur 580 mm)
- + **Aperçu parfait** par l'intermédiaire de la fenêtre de visualisation réalisée en verre acrylique incassable et résistant au rayons UV
- + **Adaptable à tout moment** à un nouveau matériel stocké grâce à la souplesse de montage et de changement de position des tiroirs, rayons extensibles et amovibles par trame de 25 mm