

# Armoire à portes coulissantes

58.762.020

Armoire à portes coulissantes avec 2 portes en tôle pleine et paroi de séparation (LxPxH) 1500x500x1000mm 4 rayons KEY Lock Gris clair RAL 7035



## Description

**Armoires à portes coulissantes :** Selon le modèle, les armoires sont équipées de : rayons amovibles galvanisés, épaisseur 30 mm, capacité de charge 60 kg. Rayons extensibles et tiroirs laqués, gris anthracite, RAL 7016, capacité de charge 50.

**KEY Lock :** le système Key Lock, notre fermeture standard à serrure cylindrique. Ouverture/fermeture manuelle au moyen d'une clé.

**Cylindre de fermeture tourner-pousser / KEY Lock :** Un pêne coudé dans la fermeture empêche toute effraction des portes avec un levier.

**Déplacement très silencieux :** les roues sur roulement à billes des portes coulissantes fonctionnent sans bruit sur les rails de guidage.

## Caractéristiques techniques

Désignation	Armoire à portes coulissantes	Capacité de charge du rayon amovible kg	60
Poids à vide kg	60	Système de fermeture	KEY Lock
Largeur mm	1500	Equipement	avec une paroi de séparation
Profondeur mm	500	Type de porte	Portes coulissantes
Hauteur mm	1000	Matériel de porte	Tôle pleine
Hauteur utile mm	870	Couleur	Gris clair RAL 7035

Nombre de rayons amovibles	4		
----------------------------	---	--	--

## Avantages spécifiques aux produits

- + **Stabilité maximale** grâce à une capacité de charge du bâti de 500 kg à 950 kg (à partir d'une largeur de 1 500 mm)
- + **Capacités de charge élevées** : 60 kg ou 100 kg par rayon amovible, 50 kg par tiroir/rayon extensible
- + **Excellentes propriétés de protection** contre la poussière, les liquides et l'usure mécanique grâce à un bâti fermé avec surface résistant aux chocs et à l'abrasion
- + **Déplacement silencieux parfait** grâce aux galets de roulement de qualité, souples et silencieux, des portes coulissantes
- + **Rangement clair et organisation optimale** grâce au montage optionnel de tiroirs et rayons extensibles pour un rangement propre et clair des petites pièces (pour les armoires de profondeur 580 mm)
- + **Aperçu parfait** par l'intermédiaire de la fenêtre de visualisation réalisée en verre acrylique incassable et résistant au rayons UV
- + **Adaptable à tout moment** à un nouveau matériel stocké grâce à la souplesse de montage et de changement de position des tiroirs, rayons extensibles et amovibles par trame de 25 mm