

Armoire à charges lourdes

98.081.010

Armoire à charges lourdes avec portes battantes en tôle pleine 54x27E (LxPxH) 1100x641x1950mm 4 rayons KEY Lock Bleu clair RAL 5012



Description

Armoire pour charges lourdes à portes battantes : Les armoires sont équipées de : rayons amovibles galvanisés, épaisseur 35 mm, rayons extensibles et tiroirs laqués gris NCS 4502-B. Portes battantes réalisées d'une pièce, en tôle pleine ou à fenêtres, au choix. Fermeture KEY Lock, CODE Lock ou RFID Lock possible.

Pivot roulement : Les portes ferment en affleurement avec le bâti de l'armoire. Angle d'ouverture env. 115 degrés.

KEY Lock : le système Key Lock, notre fermeture standard à serrure cylindrique. Ouverture/fermeture manuelle au moyen d'une clé.

Remarques

Hauteur de montage max. pour les **tiroirs et les rayons extensibles** : 1400 mm de hauteur de dégagement du bâti.

Caractéristiques techniques

Désignation	Armoire à charges lourdes	Nombre de rayons amovibles	4
Poids à vide kg	116	Capacité de charge du rayon amovible kg	160
Unités LISTA	54 x 27 E	Système de fermeture	KEY Lock
Largeur mm	1100	Type de porte	Portes battantes
Profondeur mm	641	Matériel de porte	Tôle pleine

Hauteur mm	1950	Ferrure de porte	Pivot
Hauteur utile mm	1790	Couleur	Bleu clair RAL 5012

Avantages spécifiques aux produits

- + **Stabilité maximale** grâce à une capacité de charge du bâti pouvant supporter jusqu'à 1 500 kg
- + **Capacités de charge élevées** : 160 kg par rayon amovible, 200 kg par tiroir/rayon extensible
- + **Sécurité convaincante** grâce au blocage individuel des tiroirs contre le danger de basculement des armoires pour charges lourdes à portes escamotables
- + **Confort d'utilisation maximal** grâce à un accès rapide à tout le matériel stocké, en particulier dans le cas de portes escamotables ou de rideaux faciles à ouvrir/fermer, dotés d'une poignée de poussée pratique
- + **Possibilité de fermeture sûre** grâce aux portes escamotables, portes battantes ou rideau et systèmes de fermeture intelligents
- + **Excellentes propriétés de protection** contre la poussière, les liquides et l'usure mécanique grâce à un bâti fermé avec surface résistant aux chocs et à l'abrasion
- + **Aperçu parfait** par l'intermédiaire de la fenêtre de visualisation réalisée en verre acrylique incassable et résistant au rayons UV
- + **Adaptable à tout moment** à un nouveau matériel stocké grâce à la souplesse de montage et de changement de position des tiroirs, rayons extensibles et amovibles par trame de 25 mm
- + **Compatibilité totale avec les armoires à tiroirs et les rayonnages à tiroirs LISTA, grâce aux mesures uniformes**