

Armoire à charges lourdes

98.091.020

Armoire à charges lourdes avec volet roulant 54x27E (LxPxH) 1100x641x1950mm 4 rayons, 2 tiroirs KEY Lock
Gris clair RAL 7035



Description

Armoires pour charges lourdes à rideau : Les armoires sont équipées de : rayons amovibles galvanisés, épaisseur 35 mm, rayons extensibles et tiroirs laqués gris NCS 4502-B. Le rideau en PVC facile à manier s'arrête à n'importe quelle hauteur sans système de blocage. Couleur : couleur aluminium, couleur du listau au choix, avec fermeture Key Lock.

KEY Lock : le système Key Lock, notre fermeture standard à serrure cylindrique. Ouverture/fermeture manuelle au moyen d'une clé.

Remarques

Hauteur de montage max. pour les **tiroirs et les rayons extensibles** : 1400 mm de hauteur de dégagement du bâti.

Caractéristiques techniques

Désignation	Armoire à charges lourdes	Profondeur utile des tiroirs mm	459
Poids à vide kg	141	Nombre de tiroirs	2
Unités LISTA	54 x 27 E	Capacité de charge des tiroirs kg	200
Largeur mm	1100	Nombre de rayons amovibles	4
Profondeur mm	641	Capacité de charge du rayon amovible kg	160

Hauteur mm	1950	Système de fermeture	KEY Lock
Hauteur utile mm	1640	Type de porte	Rideau
Nombre de hauteur frontale mm	2 x 100	Couleur	Gris clair RAL 7035
Largeur utile des tiroirs mm	918		

Avantages spécifiques aux produits

- + **Stabilité maximale** grâce à une capacité de charge du bâti pouvant supporter jusqu'à 1 500 kg
- + **Capacités de charge élevées** : 160 kg par rayon amovible, 200 kg par tiroir/rayon extensible
- + **Sécurité convaincante** grâce au blocage individuel des tiroirs contre le danger de basculement des armoires pour charges lourdes à portes escamotables
- + **Confort d'utilisation maximal** grâce à un accès rapide à tout le matériel stocké, en particulier dans le cas de portes escamotables ou de rideaux faciles à ouvrir/fermer, dotés d'une poignée de poussée pratique
- + **Possibilité de fermeture sûre** grâce aux portes escamotables, portes battantes ou rideau et systèmes de fermeture intelligents
- + **Excellentes propriétés de protection** contre la poussière, les liquides et l'usure mécanique grâce à un bâti fermé avec surface résistant aux chocs et à l'abrasion
- + **Aperçu parfait** par l'intermédiaire de la fenêtre de visualisation réalisée en verre acrylique incassable et résistant au rayons UV
- + **Adaptable à tout moment** à un nouveau matériel stocké grâce à la souplesse de montage et de changement de position des tiroirs, rayons extensibles et amovibles par trame de 25 mm
- + **Compatibilité totale avec les armoires à tiroirs et les rayonnages à tiroirs LISTA, grâce aux mesures uniformes**