

ULTRALED 2-400 LUM16143



- Flux 400 lm
- Système de test Test automatique (SATI)
- Montage mural, plafond
- Polycarbonate
- Blanc RAL9003
- Indices de protection IP43 / IK07
- Raccordement Bornes automatiques pour fils rigides et souples ; Pour section de 0,5 à 2,5 mm²
- Alimentation 220 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Plage de température ambiante 5°C à 45°C
- Batterie LifePo
- Source lumineuse LED
- Dimensions Boîtier: 120 x 228 x 31.2 mm
- Classe II
- Poids 0,4 kg

Descriptif Technique :

- Strip de LED coiffé d'une lentille optique permettant la répartition uniforme de la lumière
- Patère de fixation « nid d'abeille » transparente pour une reprise aisée des perçages existants
- Multiples entrées de câbles bi-matière, niveau à bulle intégré pour une installation simple et rapide
- Possibilité de câble traversant
- Embrochage et débrochage étudiés pour une maintenance et un remplacement simplifié
- Fonction AT+ permettant un report de l'état complet de l'installation
- Lignes épurées (boîtier slim 31.2 mm) pour une parfaite intégration
- Produit disponible en 3 autres couleurs : Noir mat RAL9005, Gris foncé RAL7015, Argent brillant RAL9007
- Eco-conçu pour une empreinte environnementale réduite, certifié NF environnement
- Batterie Lithium, consommation réduite
- Gamme complète d'accessoires (cadre d'encastrement pour plafond, grille de protection)

Caractéristiques Techniques :

Référence :