Aplatissable - AIR COMPRIME

TUYAUX CAOUTCHOUC

SODIGOM® AIR+

Réf. : 1020J+

ø Int. (mm)	19	25	38	52
Ø Int. (pouce)	3/4	1	1 1/2	2
Ep. Paroi (mm)	2.5	2.5	3.2	3.00
P.S. (bar)	30	30	30	21
P.E. (bar)	90	90	90	62
Poids (kg/m)	0.190	0.230	0.400	0.590

Longueurs de fabrication : 20 - 40 - 60 - 100 mètres

Autres Ø sur demande avec MOQ

Tuyau caoutchouc aplatissable très maniable pour usage intensif pour refoulement d'air comprimé. Utilisé dans les industries lourdes, services incendie, raffineries, bateaux et plateformes pétroliers, T.P. ...
Résistant aux huiles et divers produits chimiques

Tube intérieur : **NBR/PVC jaune** lisse

Armature : Fils polyester haute ténacité, tissés circulairement pour une parfaite homogénéité tube/revêtement et grande résistance à la rupture

Revêtement : **NBR/PVC jaune** stries longitudinales renforcées (profil carré), augmentant la résistance à l'abrasion

Température	Dépression	P.L.N.E
-20° +80°C	-	Coef. 3 à 20°C

Autres Ø, longueurs, couleurs, et caractéristiques sur demande . En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis. 03/25

SO.DI.TE.Cc 705 rue de la Combe du Meunier-ZAC DU CASTELLAS - CS 50451 - 11785 NARBONNE - Tél. 04-68-41-08-00 - E-mail contact@soditecc.com