



# Information sur le produit

Mahr

## Jeu de micromètre pour contrôle intérieur autocentrant, numérique Micromar44 EWR

### Caractéristiques

#### Application:

- les alésages débouchants
- les alésages borgnes
- les collerettes de centrage

#### action:

RESET (remise à zéro de l'affichage), ABS (Remise à zéro de l'affichage sans perte de la PRESET), PRESET (préréglage), mm/pouce, LOCK : Blocage des touches, DATA (en connexion avec câble de raccordement)

#### Propriétés de produit:

- Filetage de raccordement pour l'interchangeabilité rapide des têtes de mesure
- Tête de mesure avec 3 touches positionnées à 120° assurant l'autocentrage
- A partir de 12 mm touche en carbure
- A partir de 12 mm touches pour la mesure jusqu'au fond de l'alésage
- A partir de 40 mm tête de mesure en aluminium pour alléger l'ensemble

#### Fourniture d'énergie:

Pile, durée de mise sous tension env. 2 ans

#### Livraison:

- Unité de base 44 EWg
- Tête de mesure 44 Ak
- Einstellring
- Pile
- Mode d'emploi
- Étui



Numéro d'article: **4191161**

### Données techniques

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Capacité de</b>               | 12 mm   |
| <b>Capacité jusqu'à</b>          | 20 mm   |
| <b>Résolution</b>                | 0,001 mm                                      |
| <b>Résolution_pouce</b>          | 0 inch  |
| <b>Limite d'erreur µm</b>        | 4 µm  |
| <b>Remarques limite d'erreur</b> | Avec adhésion complète des palpeurs de mesure |
| <b>Hauteur des chiffres</b>      | 8,5 mm  |

### Accessoires

| Bezeichnung                  | Typ    | Artikel-Nr. |
|------------------------------|--------|-------------|
| Rallonge de profondeur       | 44 Av  | 4190091     |
| Câble de raccordement USB    | 16 EXu | 4102357     |
| Câble de raccordement RS232C | 16 EXr | 4102410     |
| Rallonge de profondeur       | 44 Av  | 4190090     |



# Information sur le produit

Mahr

## Jeu de micromètre pour contrôle intérieur autocentrant, numérique Micromar44 EWR

### Caractéristiques

#### Application:

- les alésages débouchants
- les alésages borgnes
- les collerettes de centrage

#### action:

RESET (remise à zéro de l'affichage), ABS (Remise à zéro de l'affichage sans perte de la PRESET), PRESET (préréglage), mm/pouce, LOCK : Blocage des touches, DATA (en connexion avec câble de raccordement)

#### Propriétés de produit:

- Filetage de raccordement pour l'interchangeabilité rapide des têtes de mesure
- Tête de mesure avec 3 touches positionnées à 120° assurant l'autocentrage
- A partir de 12 mm touche en carbure
- A partir de 12 mm touches pour la mesure jusqu'au fond de l'alésage
- A partir de 40 mm tête de mesure en aluminium pour alléger l'ensemble

#### Fourniture d'énergie:

Pile, durée de mise sous tension env. 2 ans

#### Livraison:

- Unité de base 44 EWg
- Tête de mesure 44 Ak
- Einstellringe
- Pile
- Mode d'emploi
- Étui



Numéro d'article: **4191162**

### Données techniques

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Capacité de                   | 20 mm   |
| Capacité jusqu'à              | 50 mm   |
| Résolution                    | 0,001 mm                                      |
| Résolution_pouce              | 0 inch  |
| Limite d'erreur $\mu\text{m}$ | 4 $\mu\text{m}$                               |
| Remarques limite d'erreur     | Avec adhésion complète des palpeurs de mesure |
| Hauteur des chiffres          | 8,5 mm  |

### Accessoires

| Bezeichnung                  | Typ    | Artikel-Nr. |
|------------------------------|--------|-------------|
| Rallonge de profondeur       | 44 Av  | 4190092     |
| Câble de raccordement USB    | 16 EXu | 4102357     |
| Câble de raccordement RS232C | 16 EXr | 4102410     |



# Information sur le produit

Mahr

## Jeu de micromètre pour contrôle intérieur autocentrant, numérique Micromar44 EWR

### Caractéristiques

#### Application:

- les alésages débouchants
- les alésages borgnes
- les collerettes de centrage

#### action:

RESET (remise à zéro de l'affichage), ABS (Remise à zéro de l'affichage sans perte de la PRESET), PRESET (préréglage), mm/pouce, LOCK : Blocage des touches, DATA (en connexion avec câble de raccordement)

#### Propriétés de produit:

- Filetage de raccordement pour l'interchangeabilité rapide des têtes de mesure
- Tête de mesure avec 3 touches positionnées à 120° assurant l'autocentrage
- A partir de 12 mm touche en carbure
- A partir de 12 mm touches pour la mesure jusqu'au fond de l'alésage
- A partir de 40 mm tête de mesure en aluminium pour alléger l'ensemble

#### Fourniture d'énergie:

Pile, durée de mise sous tension env. 2 ans

#### Livraison:

- Unité de base 44 EWg
- Tête de mesure 44 Ak
- Einstellringe
- Pile
- Mode d'emploi
- Étui



Numéro d'article: 4191162

### Données techniques

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Capacité de                   | 20 mm   |
| Capacité jusqu'à              | 50 mm   |
| Résolution                    | 0,001 mm                                      |
| Résolution_pouce              | 0 inch  |
| Limite d'erreur $\mu\text{m}$ | 4 $\mu\text{m}$                               |
| Remarques limite d'erreur     | Avec adhésion complète des palpeurs de mesure |
| Hauteur des chiffres          | 8,5 mm  |

### Accessoires

| Bezeichnung                  | Typ    | Artikel-Nr. |
|------------------------------|--------|-------------|
| Rallonge de profondeur       | 44 Av  | 4190092     |
| Câble de raccordement USB    | 16 EXu | 4102357     |
| Câble de raccordement RS232C | 16 EXr | 4102410     |



# Information sur le produit

Mahr

## Jeu de micromètre pour contrôle intérieur autocentrant, numérique Micromar44 EWR

### Caractéristiques

#### Application:

- les alésages débouchants
- les alésages borgnes
- les collerettes de centrage

#### action:

RESET (remise à zéro de l'affichage), ABS (Remise à zéro de l'affichage sans perte de la PRESET), PRESET (préréglage), mm/pouce, LOCK : Blocage des touches, DATA (en connexion avec câble de raccordement)

#### Propriétés de produit:

- Filetage de raccordement pour l'interchangeabilité rapide des têtes de mesure
- Tête de mesure avec 3 touches positionnées à 120° assurant l'autocentrage
- A partir de 12 mm touche en carbure
- A partir de 12 mm touches pour la mesure jusqu'au fond de l'alésage
- A partir de 40 mm tête de mesure en aluminium pour alléger l'ensemble

#### Fourniture d'énergie:

Pile, durée de mise sous tension env. 2 ans

#### Livraison:

- Unité de base 44 EWg
- Tête de mesure 44 Ak
- Einstellringe
- Pile
- Mode d'emploi
- Étui



Numéro d'article: **4191160**

### Données techniques

|   |   |
|---|---|
| <b>Capacité de</b>                              | 6 mm  |
| <b>Capacité jusqu'à</b>                         | 12 mm   |
| <b>Résolution</b>                               | 0,001 mm                                      |
| <b>Résolution_pouce</b>                         | 0 inch  |
| <b>Limite d'erreur <math>\mu\text{m}</math></b> | 4 $\mu\text{m}$                               |
| <b>Remarques limite d'erreur</b>                | Avec adhésion complète des palpeurs de mesure |
| <b>Hauteur des chiffres</b>                     | 8,5 mm  |

### Accessoires

| Bezeichnung                  | Typ    | Artikel-Nr. |
|------------------------------|--------|-------------|
| Rallonge de profondeur       | 44 Av  | 4190090     |
| Rallonge de profondeur       | 44 Av  | 4190091     |
| Rallonge de profondeur       | 44 Av  | 4190092     |
| Rallonge de profondeur       | 44 Av  | 4190093     |
| Câble de raccordement USB    | 16 EXu | 4102357     |
| Câble de raccordement RS232C | 16 EXr | 4102410     |