

# DDF453SFE

Perceuse visseuse 18 V Li-Ion 3 Ah Ø 13 mm

Légère et polyvalente avec son réglage précis du couple en 16 positions.

Code EAN : 0088381659741



**LXT**  
6.5/4/3/2/1.5Ah  
LI-ION COMPATIBLE

**18V**  
LITHIUM-ION

**3.0 Ah**



## AVANTAGES PRODUIT

- Perceuse visseuse 2 vitesses, compacte et légère
- Mandrin auto-serrant 13 mm mono bague
- Réglage précis du couple en 16 positions + position perçage
- Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relâchement de la gâchette
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Embouts courts 25 mm Impact Gold Torsion PHILLIPS (PH) Hexa 1/4" (B-28329, B-28341, B-28335, B-28357)  
Embouts longs 50 mm Impact Gold Torsion TORX® (T) Hexa 1/4" (B-28248, B-28232, B-28226, B-28254, B-28260)  
Embouts longs 50 mm Impact Gold Torsion PHILLIPS (Ph) Hexa 1/4" (B-39160, B-28189, B-28173, B-28167)  
Embouts longs 50 mm Impact Gold Torsion POZIDRIV (Pz) Hexa 1/4" (B-28298, B-28282, B-28276, B-39182)  
Embouts courts 25 mm Impact Gold Torsion POZIDRIV (Pz) Hexa 1/4" (B-28444, B-28466, B-28450, B-28472)  
Embouts courts 25 mm Impact Gold Torsion TORX® (T) Hexa 1/4" (B-28438, B-28422, B-28416, B-28400, B-28391)  
Guide vissage avec coffret 25 embouts de vissage (PH2/PZ2/T20/T25/T30) (B-48789)

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Tension 18 V

### Batterie

Capacité de batterie 3 Ah  
Composition chimique batterie Li-Ion  
Temps de charge en moyenne 60 min.  
Nombre de batteries fournies 2  
Batt. compatibles BL1815;BL1815N BL1830,BL1840

### Vitesse linéaire ou périphérique

Nombre de vitesses 2

### Régime

Vitesse à vide V1 0 à 400 tr/min  
Vitesse à vide V2 0 à 1300 tr/min

### Capacité de serrage

Couple de serrage max. (élast.) 27 Nm  
Couple de serrage max. (franc) 42 Nm  
Capacité maximale : vis à bois 6 x 75 mm

### Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans l'acier 13 mm  
Ø max. dans le bois 36 mm  
Ø max. dans acier/bois 13 / 36 mm

### Outils à utiliser

Capacité maximale du mandrin 13 mm

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax perçage (ah) 2,5 m/s<sup>2</sup>  
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)  
Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s<sup>2</sup>  
Pression sonore (Lpa) 72 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h) 214 x 79 x 227 mm  
Poids net EPTA 1,6 kg

## ACCESSOIRES DE SERIE

2 X 194204-5 Batterie BL1830 (Li-Ion 18 V - 3 Ah)  
1 X 194533-6 Chargeur DC18SD  
1 X 784636-0 Embout double plat/Ph2  
1 X 450128-8 Protection pour batterie  
1 X 158777-2 Coffret synthétique